

Бу тосқауыл пленкалары (В) ONDUTISS PRO Flat Roof

Бу тосқауыл пленкасының функциялары:

- оқшаулау және құрылыс конструкцияларын бөлме ішінен су буының енуінен қорғайды,
- жылу шығынын азайтады, оқшаулаудың оқшаулау қасиеттерін сақтайды,
- интерьерлерді оқшаулау бөлшектерінен қорғайды.



Техникалық сипаттамалар	Орама 300 м ²	Орама 90 м ²
Бір орам бағасы*	8600 - 9900 руб.	2500 - 3000 руб.
Шаршы метрдің бағасы*	28 - 33 руб.	27 - 34 руб.
Беттік тығыздық, г/м ² , РФ ГОСТ 2678	90 ± 5%	90 ± 5%
Қалыңдығы, мкм	100	100
Разрывная нагрузка палоскі, уздоўж / папярок, Н/50мм, РФ ГОСТ 2678	кем емес 45 / 40	кем емес 45 / 40
Бу өткізгіштігі, г/(м ² *24 ч), РФ ГОСТ 25898 - 2020	артық емес 7	артық емес 7
Бу өткізгіштікке төзімділік, RN, м2 * сағ * Па/мг (РФ ГОСТ 25898-2020)	кемінде 261	кемінде 261
Бу диффузиясы бойынша ауа қабатының эквивалентті қалыңдығы, Sd, м (РФ ГОСТ 25898-2012)	кемінде 188	кемінде 188
Суға төзімділік, мм вод.ст., РФ ГОСТ EN 1928 , метод В	кемінде 4700	кемінде 4700
Су өткізбейтін, класы, РФ ГОСТ EN 1928 , метод А	W1	W1
Біріктірілген жабысқақ таспа	Жоқ	Жоқ
Ультракүлгін қартаюға төзімділік, күндер, РФ ГОСТ 32317-2012	90	90
Пайдалану температурасы, °С	от -60 до +80	от -60 до +80
Кенепте басып шығару	Жоқ	Жоқ
Ені, м, ГОСТ 2678	3	3
Ұзындығы, м, ГОСТ 2678	100	30
Орамның салмағы, кг	27	8.3
Қызмет мерзімі, жылдар	50	50

* бөлшек сауда бағаларын іріктеп бақылаудың орташа мәндері негізінде



Қызмет мерзімі 50 жыл



Ыңғайлы орнату



УК қорғанысы 90 күн



Бактериялардан қорғау



Эко-қауіпсіздік