

## Бу тосқауыл пленкалары (В) ONDUTISS PRO Flat Roof

### Бу тосқауыл пленкасының функциялары:

- оқшаулау және құрылыс конструкцияларын бөлме ішінен су буының енуінен қорғайды,
- жылу шығынын азайтады, оқшаулаудың оқшаулау қасиеттерін сақтайды,
- интерьерлерді оқшаулау бөлшектерінен қорғайды.



Техникалық сипаттамалар	Орама 300 м <sup>2</sup>	Орама 90 м <sup>2</sup>
Бір орам бағасы*	10400 - 10900 руб.	Уақытша қол жетімді емес
Шаршы метрдің бағасы*	34 - 37 руб.	Уақытша қол жетімді емес
Беттік тығыздық, г/м <sup>2</sup> , <a href="#">РФ ГОСТ 2678</a>	90 ± 5%	90 ± 5%
Қалыңдығы, мкм	100	100
Разрыўная нагрузка палоскі, уздоўж / папярок, Н/50мм, <a href="#">РФ ГОСТ 2678</a>	кем емес 45 / 40	кем емес 45 / 40
Бу өткізгіштігі, г/(м <sup>2</sup> *24 ч), <a href="#">РФ ГОСТ 25898 - 2020</a>	артық емес 7	артық емес 7
Бу өткізгіштікке төзімділік, RN, м2 * сағ * Па/мг ( <a href="#">РФ ГОСТ 25898-2020</a> )	кемінде 261	кемінде 261
Бу диффузиясы бойынша ауа қабатының эквивалентті қалыңдығы, Sd, м ( <a href="#">РФ ГОСТ 25898-2012</a> )	кемінде 188	кемінде 188
Суға төзімділік, мм вод.ст., <a href="#">РФ ГОСТ EN 1928</a> , метод В	кемінде 4700	кемінде 4700
Су өткізбейтін, класы, <a href="#">РФ ГОСТ EN 1928</a> , метод А	W1	W1
Біріктірілген жабысқақ таспа	Жоқ	Жоқ
Ультракүлгін қартаюға төзімділік, күндер, <a href="#">РФ ГОСТ 32317-2012</a>	90	90
Пайдалану температурасы, °С	от -60 до +80	от -60 до +80
Кенепте басып шығару	Жоқ	Жоқ
Ені, м, <a href="#">ГОСТ 2678</a>	3	3
Ұзындығы, м, <a href="#">ГОСТ 2678</a>	100	30
Орамның салмағы, кг	27	8.3
Қызмет мерзімі, жылдар	50	50

\* бөлшек сауда бағаларын іріктеп бақылаудың орташа мәндері негізінде



Қызмет мерзімі 50 жыл



Ыңғайлы орнату



УК қорғанысы 90 күн



Бактериялардан қорғау



Эко-қауіпсіздік