

## Пароизоляция (В) ONDUTISS PRO Flat Roof

### Функции пароизоляционной плёнки:

- защищает утеплитель и конструкции здания от проникновения водяных паров изнутри помещения,
- снижает теплопотери, сохраняет теплоизолирующие свойства утеплителя,
- защищает внутренние помещения от частиц утеплителя.



Технические характеристики	Намотка 300 м <sup>2</sup>	Намотка 90 м <sup>2</sup>
Цена за рулон*	8600 - 9900 руб.	2500 - 3000 руб.
Цена за метр квадратный*	28 - 33 руб.	27 - 34 руб.
Поверхностная плотность, г/м <sup>2</sup> , <a href="#">ГОСТ 2678</a>	90 ± 5%	90 ± 5%
Толщина, мкм	100	100
Разрывная нагрузка полоски, вдоль/поперёк, Н/50мм, <a href="#">ГОСТ 2678</a>	не менее 45 / 40	не менее 45 / 40
Паропроницаемость, г/(м <sup>2</sup> ·24 ч), <a href="#">ГОСТ 25898 - 2020</a>	не более 7	не более 7
Сопротивление паропроницанию, R <sub>p</sub> , м <sup>2</sup> ·ч·Па/мг <a href="#">ГОСТ 25898-2020</a>	не менее 261	не менее 261
Эквивалентная толщина слоя воздуха по диффузии пара, S <sub>d</sub> , м ( <a href="#">ГОСТ 25898-2012</a> )	не менее 188	не менее 188
Водоупорность, мм вод.ст., <a href="#">ГОСТ EN 1928</a> , метод В	не менее 4700	не менее 4700
Водонепроницаемость, класс, <a href="#">ГОСТ EN 1928</a> , метод А	W1	W1
Интегрированная kleящая лента	Нет	Нет
Стойкость к УФ-старению, дней, <a href="#">ГОСТ 32317-2012</a>	90	90
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +80	от -60 до +80
Печать на полотне	Нет	Нет
Ширина, м, <a href="#">ГОСТ 2678</a>	3	3
Длина, м, <a href="#">ГОСТ 2678</a>	100	30
Вес рулона, кг	27	8.3
Срок службы, лет	50	50

\*на основе средних значений выборочного мониторинга розничных цен



Срок службы  
50 лет



Удобный  
монтаж



УФ-защита  
90 дней



Защита от  
бактерий



Эко-  
безопасность