

Пароизоляция (В) ONDUTISS PRO Flat Roof

Функции пароизоляционной плёнки:

- защищает утеплитель и конструкции здания от проникновения водяных паров изнутри помещения,
- снижает теплопотери, сохраняет теплоизолирующие свойства утеплителя,
- защищает внутренние помещения от частиц утеплителя.



| Технические характеристики | Намотка 300 м ² | Намотка 90 м ² |
|---|----------------------------|---------------------------|
| Цена за рулон* | 10400 - 10900 руб. | Временно нет в наличии |
| Цена за метр квадратный* | 34 - 37 руб. | Временно нет в наличии |
| Поверхностная плотность, г/м ² , ГОСТ 2678 | 90 ± 5% | 90 ± 5% |
| Толщина, мкм | 100 | 100 |
| Разрывная нагрузка полоски, вдоль/поперёк, Н/50мм, ГОСТ 2678 | не менее 45 / 40 | не менее 45 / 40 |
| Паропроницаемость, г/(м ² ·24 ч), ГОСТ 25898 - 2020 | не более 7 | не более 7 |
| Сопrotивление паропроницанию, R _p , м ² ·ч· Па/мг ГОСТ 25898-2020 | не менее 261 | не менее 261 |
| Эквивалентная толщина слоя воздуха по диффузии пара, S _d , м (ГОСТ 25898-2012) | не менее 188 | не менее 188 |
| Водоупорность, мм вод.ст., ГОСТ EN 1928 , метод В | не менее 4700 | не менее 4700 |
| Водонепроницаемость, класс, ГОСТ EN 1928 , метод А | W1 | W1 |
| Интегрированная клеящая лента | Нет | Нет |
| Стойкость к УФ-старению, дней, ГОСТ 32317-2012 | 90 | 90 |
| Температура эксплуатации, °С | от -60 до +80 | от -60 до +80 |
| Печать на полотне | Нет | Нет |
| Ширина, м, ГОСТ 2678 | 3 | 3 |
| Длина, м, ГОСТ 2678 | 100 | 30 |
| Вес рулона, кг | 27 | 8.3 |
| Срок службы, лет | 50 | 50 |

*на основе средних значений выборочного мониторинга розничных цен



Срок службы
50 лет



Удобный
монтаж



УФ-защита
90 дней



Защита от
бактерий



Эко-
безопасность