

## Пароизоляция (B) ONDUTISS PRO Flat Roof

## Функции пароизоляционной плёнки:

- защищает утеплитель и конструкции здания от проникновения водяных паров изнутри помещения,
- снижает теплопотери, сохраняет теплоизолирующие свойства утеплителя,
- защищает внутренние помещения от частиц утеплителя.



Технические характеристики	Намотка 300 м <sup>2</sup>	Намотка 90 м²
Цена за рулон*	8600 - 9900 руб.	2500 - 3000 руб.
Цена за метр квадратный <b>*</b>	28 - 33 руб.	27 - 34 руб.
Поверхностная плотность, г/м², <u>ГОСТ 2678</u>	90 ± 5%	90 ± 5%
Толщина, мкм	100	100
Разрывная нагрузка полоски, вдоль/поперёк, H/50мм, <u>ГОСТ 2678</u>	не менее 45 / 40	не менее 45 / 40
Паропроницаемость, г/(м²*24 ч), <u>ГОСТ 25898 - 2020</u>	не более 7	не более 7
Сопротивление паропроницанию, Rп, м²·ч· Па/мг <u>ГОСТ 25898-2020</u>	не менее 261	не менее 261
Эквивалентная толщина слоя воздуха по диффузии пара, Sd, м ( <u>ГОСТ 25898-2012</u> )	не менее 188	не менее 188
Водоупорность, мм вод.ст., <u>ГОСТ EN 1928</u> , метод В	не менее 4700	не менее 4700
Водонепроницаемость, класс, <u>ГОСТ EN 1928</u> , метод А	W1	W1
Интегрированная клеящая лента	Нет	Нет
Стойкость к УФ-старению, дней, <u>ГОСТ 32317-2012</u>	90	90
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +80	от -60 до +80
Печать на полотне	Нет	Нет
Ширина, м <u>,ГОСТ 2678</u>	3	3
Длина, м, <u>ГОСТ 2678</u>	100	30
Вес рулона, кг	27	8.3
Срок службы, лет	50	50

<sup>\*</sup>на основе средних значений выборочного мониторинга розничных цен









