ONDUTISS by Onduline
строительные мембраны, плёнки и ленты

Пароизоляция (В)
ONDUTISS PRO Flat Roof

Функции пароизоляционной плёнки:
• защищает утеплитель и конструкции здания от проникновения водяных паров изнутри помещения,
• снижает теплопотери, сохраняет теплоизолирующие свойства утеплителя,
• защищает внутренние помещения от частиц утеплителя.



Технические характеристики	Намотка 300 м²	Намотка 90 м²
Цена за рулон*	10400 - 10900 руб.	Временно нет в наличии
Цена за метр квадратный*	34 - 37 руб.	Временно нет в наличии
Поверхностная плотность, г/м², ГОСТ 2678	90 ± 5%	90 ± 5%
Толщина, мкм	100	100
Разрывная нагрузка полоски, вдоль/поперёк, Н/50мм, ГОСТ 2678	не менее 45 / 40	не менее 45 / 40
Паропроницаемость, г/(м²*24 ч), ГОСТ 25898 - 2020	не более 7	не более 7
Сопротивление паропроницанию, Rп, м²·ч· Па/мг ГОСТ 25898-2020	не менее 261	не менее 261
Эквивалентная толщина слоя воздуха по диффузии пара, Sd, м (ГОСТ 25898-2012)	не менее 188	не менее 188
Водоупорность, мм вод.ст., ГОСТ EN 1928, метод В	не менее 4700	не менее 4700
Водонепроницаемость, класс, ГОСТ EN 1928, метод А	W1	W1
Интегрированная клеящая лента	Нет	Нет
Стойкость к УФ-старению, дней, ГОСТ 32317-2012	90	90
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +80	от -60 до +80
Печать на полотне	Нет	Нет
Ширина, м,ГОСТ 2678	3	3
Длина, м, ГОСТ 2678	100	30
Диаметр рулона, мм	170±10	100±5
Вес рулона, кг	27	8.3
Срок службы, лет		

*на основе средних значений выборочного мониторинга розничных цен

