

Параізаляцыйнай плёнкі (В) ONDUTISS PRO Frame House

Функцыі параізаляцыйнай плёнкі:

- абараняе ўцяпляльнік і канструкцыі будынка ад пранікнення вадзяных пар знутры памяшкання,
- зніжае цепластраты, захоўвае цеплаізаляруючыя ўласцівасці ўцяпляльніка,
- абараняе ўнутраныя памяшканні ад часціц ўцяпляльніка.

Відэа па мантажы на канале ondutiss.pro



Тэхнічныя характарыстыкі

Рулон 96 м²

Цана за рулон*	5760 - 6050 руб.
Кошт за метр квадратны*	60 - 64 руб.
Павярхоўная шчыльнасць, г/м ² , РФ ГОСТ 2678	135 ± 5%
Таўшчыня, мкм	150
Разрыўная нагрузка палоскі, уздоўж / папярок, Н/50мм, РФ ГОСТ 2678	не менш 95 / 75
Парапранікальнасць, г/(м ² *24 ч), РФ ГОСТ 25898 - 2020	не более 9
Супраціў парапраніканню, Rп, м ² * ч * Па / мг (РФ ГОСТ 25898-2020)	не менш за 78
Эквівалентная таўшчыня пласта паветра па дыфузіі пара, Sd, м (РФ ГОСТ 25898-2012)	не менш за 56
Водоупорность, мм вод.ст., РФ ГОСТ EN 1928 , метод В	не менш за 7000
Воданепранікальнасць, клас, РФ ГОСТ EN 1928 , метод А	W1
Інтэграваная клеючая стужка	Не
Тэмпература эксплуатацыі, °С	от -60 до +80
Друк на палатне	Не
Шырыня, м, ГОСТ 2678	3.2
Даўжыня, м, ГОСТ 2678	30
Вага рулона, кг	14.15
Тэрмін службы, лет	50

* на аснове сярэдніх значэнняў выбарачнага маніторынгу рознічных цэн



Тэрмін
службы 50
гадоў



Кантроль
якасці



Зручны
мантаж



Эка-бяспека



Тэмпература
прымянення
-60° - +80°