

# Параізаляцыйнай плёнкі (В) ONDUTISS PRO Frame House

## Функцыі параізаляцыйнай плёнкі:

- абараняе ўцяпляльнік і канструкцыі будынка ад пранікнення вадзяных пар знутры памяшкання,
- зніжае цепластраты, захоўвае цеплаізаляруючыя ўласцівасці ўцяпляльніка,
- абараняе ўнутраныя памяшканні ад часціц ўцяпляльніка.

Відэа па мантажы на канале [ondutiss.pro](https://ondutiss.pro)



## Тэхнічныя характарыстыкі

## Рулон 96 м<sup>2</sup>

Цана за рулон*	5000 - 5800 руб.
Кошт за метр квадратны*	52 - 61 руб.
Павярхоўная шчыльнасць, г/м <sup>2</sup> , <a href="#">РФ ГОСТ 2678</a>	135 ± 5%
Таўшчыня, мкм	150
Разрыўная нагрузка палоскі, уздоўж / папярок, Н/50мм, <a href="#">РФ ГОСТ 2678</a>	не менш 95 / 75
Парапранікальнасць, г/(м <sup>2</sup> *24 ч), <a href="#">РФ ГОСТ 25898 - 2020</a>	не более 9
Супраціў парапраніканню, Rп, м <sup>2</sup> * ч * Па / мг ( <a href="#">РФ ГОСТ 25898-2020</a> )	не менш за 78
Эквівалентная таўшчыня пласта паветра па дыфузіі пара, Sd, м ( <a href="#">РФ ГОСТ 25898-2012</a> )	не менш за 56
Водоупорность, мм вод.ст., <a href="#">РФ ГОСТ EN 1928</a> , метод В	не менш за 7000
Воданепранікальнасць, клас, <a href="#">РФ ГОСТ EN 1928</a> , метод А	W1
Інтэграваная клеючая стужка	Не
Тэмпература эксплуатацыі, °С	от -60 до +80
Друк на палатне	Не
Шырыня, м, <a href="#">ГОСТ 2678</a>	3.2
Даўжыня, м, <a href="#">ГОСТ 2678</a>	30
Вага рулона, кг	14.15
Тэрмін службы, лет	50

\* на аснове сярэдніх значэнняў выбарачнага маніторынгу рознічных цэн



Тэрмін  
службы 50  
гадоў



Кантроль  
якасці



Зручны  
мантаж



Эка-бяспека



Тэмпература  
прымянення  
-60° - +80°