Бу тосқауыл пленкалары (В)
ONDUTISS PRO Frame House


Бу тосқауыл пленкасының функциялары:
• оқшаулау және құрылыс конструкцияларын бөлме ішінен су буының енуінен қорғайды,
• жылу шығынын азайтады, оқшаулаудың оқшаулау қасиеттерін сақтайды,
• интерьерлерді оқшаулау бөлшектерінен қорғайды.

ondutiss.pro арнасында өңдеу туралы бейне.



Техникалық сипаттамалар	Орама 96 м²
Бір орам бағасы*	5760 - 6050 руб.
Шаршы метрдің бағасы*	60 - 64 руб.
Беттік тығыздық, г/м², РФ ГОСТ 2678	135 ± 5%
Қалыңдығы, мкм	150
Разрыўная нагрузка палоскі, уздоўж / папярок, Н/50мм, РФ ГОСТ 2678	80/65
Бу өткізгіштігі, г/(м²*24 ч), РФ ГОСТ 25898 - 2020	артық емес 9
Бу өткізгіштікке төзімділік, RN, м2 * сағ * Па/мг (РФ ГОСТ 25898-2020)	кемінде 78
Бу диффузиясы бойынша ауа қабатының эквивалентті қалыңдығы, Sd, м (РФ ГОСТ 25898-2012)	кемінде 56
Суға төзімділік, мм вод.ст., РФ ГОСТ EN 1928, метод В	кемінде 7000
Су өткізбейтін, класы, РФ ГОСТ EN 1928, метод А	W1
Біріктірілген жабысқақ таспа	Жоқ
Пайдалану температурасы, °С	от -60 до +80
Кенепте басып шығару	Жоқ
Ені, м, ГОСТ 2678	3.2
Ұзындығы, м,ГОСТ 2678	30
Ролик диаметрі, мм	150±10
Орамның салмағы, кг	14.15
Қызмет мерзімі, жылдар	

* бөлшек сауда бағаларын іріктеп бақылаудың орташа мәндері негізінде



Қызмет мерзімі 50 жыл | Сапаны бақылау | Ыңғайлы орнату | Эко-қауіпсіздік | Қолдану температурасы -60° - +80°