

Пароизоляция (В) **ONDUTISS PRO Frame House**

Функции пароизоляционной плёнки:

- защищает утеплитель и конструкции здания от проникновения водяных паров изнутри помещения,
- снижает теплопотери, сохраняет теплоизолирующие свойства утеплителя,
- защищает внутренние помещения от частиц утеплителя.

Видео по монтажу на канале [ondutiss.pro](#)



Технические характеристики	Намотка 96 м ²
Цена за рулон*	5000 - 5800 руб.
Цена за метр квадратный*	52 - 61 руб.
Поверхностная плотность, г/м ² , ГОСТ 2678	135 ± 5%
Толщина, мкм	150
Разрывная нагрузка полоски, вдоль/поперёк, Н/50мм, ГОСТ 2678	не менее 95 / 75
Паропроницаемость, г/(м ² *24 ч), ГОСТ 25898 - 2020	не более 9
Сопротивление паропроницанию, R _p , м ² ·ч·Па/мг ГОСТ 25898-2020	не менее 78
Эквивалентная толщина слоя воздуха по диффузии пара, S _d , м (ГОСТ 25898-2012)	не менее 56
Водоупорность, мм вод.ст., ГОСТ EN 1928 , метод В	не менее 7000
Водонепроницаемость, класс, ГОСТ EN 1928 , метод А	W1
Интегрированная kleящая лента	Нет
Температура эксплуатации, °C	от -60 до +80
Печать на полотне	Нет
Ширина, м, ГОСТ 2678	3.2
Длина, м, ГОСТ 2678	30
Вес рулона, кг	14.15
Срок службы, лет	50

*на основе средних значений выборочного мониторинга розничных цен



Срок службы
50 лет




Контроль
качества



Удобный
монтаж



Эко-
безопасность



Температура
применения
-60° - +80°