

Пароизоляция (B) ONDUTISS PRO Frame House

Функции пароизоляционной плёнки:

- защищает утеплитель и конструкции здания от проникновения водяных паров изнутри помещения,
- снижает теплопотери, сохраняет теплоизолирующие свойства утеплителя,
- защищает внутренние помещения от частиц утеплителя.

Видео по монтажу на канале ondutiss.pro



Технические характеристики	Намотка 96 м²
Цена за рулон*	5000 - 5800 руб.
Цена за метр квадратный *	52 - 61 руб.
Поверхностная плотность, г/м², <u>ГОСТ 2678</u>	135 ± 5%
Толщина, мкм	150
Разрывная нагрузка полоски, вдоль/поперёк, H/50мм, <u>ГОСТ 2678</u>	не менее 95 / 75
Паропроницаемость, г/(м²*24 ч), <u>ГОСТ 25898 - 2020</u>	не более 9
Сопротивление паропроницанию, Rп, м²·ч· Па/мг <u>ГОСТ 25898-2020</u>	не менее 78
Эквивалентная толщина слоя воздуха по диффузии пара, Sd, м (<u>ГОСТ 25898-2012</u>)	не менее 56
Водоупорность, мм вод.ст., <u>ГОСТ EN 1928</u> , метод В	не менее 7000
Водонепроницаемость, класс, <u>ГОСТ EN 1928</u> , метод А	W1
Интегрированная клеящая лента	Нет
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +80
Печать на полотне	Нет
Ширина, м <u>,ГОСТ 2678</u>	3.2
Длина, м, <u>ГОСТ 2678</u>	30
Вес рулона, кг	14.15
Срок службы, лет	50

^{*}на основе средних значений выборочного мониторинга розничных цен











о- Те ность пр

https://ondutiss.pro Дата выгрузки: 30.11.2025