

Супердыфузійныя мембраны (AM) ONDUTISS PRO Soft

Функцыі супердыфузионной мембраны:

- абараняе ўцяпляльнік і элементы даху ад працёкаў, халоднага паветра і кандэнсату
- выпускае пар з ўцяпляльніка
- зніжае цепластраты, захоўвае цеплаізаляцыйныя ўласцівасці ўцяпляльніка
- падаўжае тэрмін службы ўсёй канструкцыі



Тэхнічныя характарыстыкі	Рулон 75 м ²
Цана за рулон*	11895 - 12490 руб.
Кошт за метр квадратны*	158 - 167 руб.
Павярхоўная шчыльнасць, г/м ² , РФ ГОСТ 2678	60 ± 10%
Таўшчыня, мкм	170
Разрыўная нагрузка палоскі, уздоўж / папярок, Н/50мм, РФ ГОСТ 2678	не менш 160/120
Парапранікальнасць, г/(м ² *24 ч), РФ ГОСТ 25898 - 2020	не менш 830
Эквівалентная таўшчыня пласта паветра па дыфузіі пара, Sd, м (РФ ГОСТ 25898-2012)	не больш 0,022
Водоупорность, мм вод.ст., РФ ГОСТ EN 1928 , метод В	не менш за 4500
Воданепранікальнасць, клас, РФ ГОСТ EN 1928 , метод А	W1
Інтэграваная клеючая стужка	Не
Ўстойлівасць да УФ-старэнню, дзён, РФ ГОСТ 32317-2012	120
Тэмпература эксплуатацыі, °С	ад -75 да + 120
Друк на палатне	Так
Шырыня, м, ГОСТ 2678	1.5
Даўжыня, м, ГОСТ 2678	50
Вага рулона, кг	5.26
Тэрмін службы, лет	50

* на аснове сярэдніх значэнняў выбарачнага маніторынгу рознічных цэн

