

Супердиффузиялық мембраналар (АМ) ONDUTISS PRO Soft

Супердиффузиялық мембрананың функциялары:

- оқшаулау мен шатыр элементтерін ағып кетуден, суық ауа мен конденсациядан қорғайды
- оқшаулаудан бу шығарады
- жылу шығынын азайтады, оқшаулаудың жылу оқшаулау қасиеттерін сақтайды
- бүкіл құрылымның қызмет ету мерзімін ұзартады



Техникалық сипаттамалар	Орама 75 м ²
Бір орам бағасы*	11895 - 12490 руб.
Шаршы метрдің бағасы*	158 - 167 руб.
Беттік тығыздық, г/м ² , РФ ГОСТ 2678	60 ± 10%
Қалыңдығы, мкм	170
Разрыўная нагрузка палоскі, уздоўж / папярок, Н/50мм, РФ ГОСТ 2678	кемінде 160/120
Бу өткізгіштігі, г/(м ² *24 ч), РФ ГОСТ 25898 - 2020	кемінде 830
Бу диффузиясы бойынша ауа қабатының эквивалентті қалыңдығы, Sd, м (РФ ГОСТ 25898-2012)	0,022 артық емес
Суға төзімділік, мм вод.ст., РФ ГОСТ EN 1928 , метод В	кемінде 4500
Су өткізбейтін, класы, РФ ГОСТ EN 1928 , метод А	W1
Біріктірілген жабысқақ таспа	Жоқ
Ультракүлгін қартаюға төзімділік, күндер, РФ ГОСТ 32317-2012	120
Пайдалану температурасы, °С	- 75-тен + 120-ға дейін
Кенепте басып шығару	Иә
Ені, м, ГОСТ 2678	1.5
Ұзындығы, м, ГОСТ 2678	50
Орамның салмағы, кг	5.26
Қызмет мерзімі, жылдар	50

* бөлшек сауда бағаларын іріктеп бақылаудың орташа мәндері негізінде

