

Мембранны (AM) ONDUTISS PRO Soft

Функции супердиффузионной мембраны:

- защищает утеплитель и элементы кровли от протечек, холодного воздуха и конденсата
- выпускает пар из утеплителя
- снижает теплопотери, сохраняет теплоизолирующие свойства утеплителя
- продлевает срок службы всей конструкции



Технические характеристики

Намотка 75 м²

Цена за рулон*	11700 - 11700 руб.
Цена за метр квадратный*	156 - 156 руб.
Поверхностная плотность, г/м ² , ГОСТ 2678	60 ± 10%
Толщина, мкм	170
Разрывная нагрузка полоски, вдоль/поперёк, Н/50мм, ГОСТ 2678	не менее 160/120
Паропроницаемость, г/(м ² *24 ч), ГОСТ 25898 - 2020	не менее 830
Эквивалентная толщина слоя воздуха по диффузии пара, Sd, м (ГОСТ 25898-2012)	не более 0,022
Водоупорность, мм вод.ст., ГОСТ EN 1928 , метод В	не менее 4500
Водонепроницаемость, класс, ГОСТ EN 1928 , метод А	W1
Интегрированная kleящая лента	Нет
Стойкость к УФ-старению, дней, ГОСТ 32317-2012	120
Температура эксплуатации, °С	от - 75 до + 120
Печать на полотне	Да
Ширина, м, ГОСТ 2678	1.5
Длина, м, ГОСТ 2678	50
Вес рулона, кг	5.26
Срок службы, лет	50

*на основе средних значений выборочного мониторинга розничных цен

