Желден қорғайтын пленкалар (А)
ONDUTISS PRO Stop Fire

NG жанғыштық класы кез келген түрдегі тұрғын және коммерциялық ғимараттарда, соның ішінде көп қабатты ғимараттарда желден қорғауды пайдалануға мүмкіндік береді. Өрт сөндіру қасиеттерін сақтау үшін пленка торына – Өрт сынағын осы жерден көруге болады.



Жаңа төзімді желден қорғайтын пленканың функциялары:
• оқшаулауды ластанудан және талшықтардың үрлеуінен қорғайды
• су буының оқшаулаудан шығуына кедергі жасамайды.

Бұл өз кезегінде:
• ауаның инфильтрациясымен байланысты жылу жоғалуын азайтады (кейбір зерттеулерге сәйкес, желден қорғаудың болмауы көп қабатты қабырғадағы жылу оқшаулаудың жылу өткізгіштік коэффициентін екі-төрт есе арттырады),
• оқшаулаудың зақымдануы мен салбырап қалу қаупін азайтады (қатты жел жоғары сапалы орнату және күшті бекіту кезінде де оқшалауды «жыртып тастауы» мүмкін),
• жылу оқшаулағыш қабатының тұтастығын сақтайды
• орнату және пайдалану кезінде жауын-шашыннан қорғайды.

Желдендірілетін қасбеттерде жанбайтын жел қорғанысын қолдану туралы толығырақ мақалада.

Техникалық сипаттамалар	Орама 75 м²
Бір орам бағасы*	10400 - 10900 руб.
Шаршы метрдің бағасы*	138 - 146 руб.
Беттік тығыздық, г/м², РФ ГОСТ 2678	215 ± 5%
Разрыўная нагрузка палоскі, уздоўж / папярок, Н/50мм, РФ ГОСТ 2678	1600 / 1300 кем емес
Бу өткізгіштігі, г/(м²*24 ч), РФ ГОСТ 25898 - 2020	кемінде 600
Бу өткізгіштікке төзімділік, RN, м2 * сағ * Па/мг (РФ ГОСТ 25898-2020)	0,062 артық емес
Бу диффузиясы бойынша ауа қабатының эквивалентті қалыңдығы, Sd, м (РФ ГОСТ 25898-2012)	0,048 артық емес
Суға төзімділік, мм вод.ст., РФ ГОСТ EN 1928, метод В	кемінде 200
Біріктірілген жабысқақ таспа	Жоқ
Ультракүлгін қартаюға төзімділік, күндер, РФ ГОСТ 32317-2012	90
Пайдалану температурасы, °С	от -60 до +80
Кенепте басып шығару	Жоқ
Ені, м, ГОСТ 2678	1.27
Ұзындығы, м,ГОСТ 2678	59.06
Ролик диаметрі, мм	132±3
Орамның салмағы, кг	17.1
Қызмет мерзімі, жылдар	

* бөлшек сауда бағаларын іріктеп бақылаудың орташа мәндері негізінде

