

## Ветрозащита (А) ONDUTISS PRO Stop Fire

Класс горючести НГ позволяет применять ветрозащиту в любых типах жилых и коммерческих зданий, включая многоэтажные. Для сохранения противопожарных свойств на полотно плёнки не наносится разметка – проверку огнём можно посмотреть [здесь](#)

### Функции негорючей ветрозащитной плёнки:

- защищает утеплитель от загрязнения и выдувания волокон,
- не препятствует выходу водяного пара из утеплителя.

Это, в свою очередь:

- уменьшает теплопотери связанные с инфильтрацией воздуха (по данным некоторых исследований, отсутствие ветрозащиты повышает коэффициент теплопроводности теплоизоляции в многослойной стене от двух до четырех раз),
- снижает риск повреждения и проседания утеплителя (сильные порывы ветра способны «вырвать» изоляцию даже при качественном монтаже и прочном креплении),
- сохраняет целостность теплоизоляционного слоя,
- защищает от осадков во время монтажа и эксплуатации.

Подробнее о применении негорючей ветрозащиты на вентфасадах в [статье](#).



Технические характеристики	Намотка 75 м <sup>2</sup>
Цена за рулон*	10400 - 10900 руб.
Цена за метр квадратный*	138 - 146 руб.
Поверхностная плотность, г/м <sup>2</sup> , <a href="#">ГОСТ 2678</a>	215 ± 5%
Разрывная нагрузка полоски, вдоль/поперёк, Н/50мм, <a href="#">ГОСТ 2678</a>	не менее 1600 / 1300
Паропроницаемость, г/(м <sup>2</sup> ·24 ч), <a href="#">ГОСТ 25898 - 2020</a>	не менее 600
Сопrotивление паропроницанию, Rп, м <sup>2</sup> ·ч· Па/мг <a href="#">ГОСТ 25898-2020</a>	не более 0,062
Эквивалентная толщина слоя воздуха по диффузии пара, Sd, м ( <a href="#">ГОСТ 25898-2012</a> )	не более 0,048
Водоупорность, мм вод.ст., <a href="#">ГОСТ EN 1928</a> , метод В	не менее 200
Интегрированная клеящая лента	Нет
Стойкость к УФ-старению, дней, <a href="#">ГОСТ 32317-2012</a>	90
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +80
Печать на полотне	Нет
Ширина, м, <a href="#">ГОСТ 2678</a>	1.27
Длина, м, <a href="#">ГОСТ 2678</a>	59.06
Вес рулона, кг	17.1
Срок службы, лет	50

\*на основе средних значений выборочного мониторинга розничных цен



Первичное сырьё



Удобный монтаж



Защита от бактерий



Эко-безопасность



Не горит