

Параізаляцыйнай плёнкі (В) ONDUTISS PRO Termo+

Функцыі якая адлюстроўвае параізаляцыйнай плёнкі:

- абараняе ўцяпляльнік і канструкцыі будынка ад пранікнення вадзяных пар знутры памяшкання,
- павышае энергаэфектыўнасць,
- адлюстроўвае цяпло,
- зніжае цепластраты,
- захоўвае цеплаізаляцыйныя ўласцівасці ўцяпляльніка,
- падаўжае тэрмін службы ўсёй канструкцыі.

Відео по монтажу на канале ondutiss.pro



Тэхнічныя характарыстыкі	Рулон 75 м ²
Цана за рулон*	7900 - 8300 руб.
Кошт за метр квадратны*	105 - 111 руб.
Павярхоўная шчыльнасць, г/м ² , РФ ГОСТ 2678	150 ± 10%
Разрыўная нагрузка палоскі, уздоўж / папярок, Н/50мм, РФ ГОСТ 2678	не менш 420 / 250
Парапранікальнасць, г/(м ² *24 ч), РФ ГОСТ 25898 - 2020	не больш за 0,5
Супраціў парапраніканню, Rп, м2 * ч * Па / мг (РФ ГОСТ 25898-2020)	не менш за 191,5
Эквівалентная таўшчыня пласта паветра па дыфузіі пара, Sd, м (РФ ГОСТ 25898-2012)	не менш 383,0
Водоупорность, мм вод.ст., РФ ГОСТ EN 1928 , метод В	не менш за 7000
Воданепранікальнасць, клас, РФ ГОСТ EN 1928 , метод А	W1
Інтэграваная клеючая стужка	Не
Тэмпература эксплуатацыі, °С	от -60 до +120
Друк на палатне	Так
Шырыня, м, ГОСТ 2678	1.5
Даўжыня, м, ГОСТ 2678	50
Вага рулона, кг	12.02
Тэрмін службы, лет	50

* на аснове сярэдніх значэнняў выбарачнага маніторынгу рознічных цэн

