Параізаляцыйнай плёнкі (В)
ONDUTISS PRO Termo+

Функцыі якая адлюстроўвае параізаляцыйнай плёнкі:
• абараняе ўцяпляльнік і канструкцыі будынка ад пранікнення вадзяных пар знутры памяшкання,
• павышае энергаэфектыўнасць,
• адлюстроўвае цяпло,
• зніжае цепластраты,
• захоўвае цеплаізаляцыйныя ўласцівасці ўцяпляльніка,
• падаўжае тэрмін службы ўсёй канструкцыі.

Видео по монтажу на канале ondutiss.pro



Тэхнічныя характарыстыкі	Рулон 75 м²
Цана за рулон*	7100 - 7400 руб.
Кошт за метр квадратны*	94 - 99 руб.
Павярхоўная шчыльнасць, г/м², РФ ГОСТ 2678	150 ± 10%
Разрыўная нагрузка палоскі, уздоўж / папярок, Н/50мм, РФ ГОСТ 2678	не менш 420 / 250
Парапранікальнасць, г/(м²*24 ч), РФ ГОСТ 25898 - 2020	не больш за 0,5
Водоупорность, мм вод.ст., РФ ГОСТ EN 1928, метод В	не менш за 7000
Воданепранікальнасць, клас, РФ ГОСТ EN 1928, метод А	W1
Інтэграваная клеючая стужка	Не
Тэмпература эксплуатацыі, °С	от -60 до +120
Друк на палатне	Так
Шырыня, м,ГОСТ 2678	1.5
Даўжыня, м, ГОСТ 2678	50
Вага рулона, кг	12.02
Тэрмін службы, лет	50

* на аснове сярэдніх значэнняў выбарачнага маніторынгу рознічных цэн