


Параізаляцыйнай плёнкі (В) ONDUTISS PRO Termo+

шағылыстыратын булардың тосқауылы қабықшасының функциялары:

- оқшаулау және құрылыс конструкцияларын бөлме ішінен су буының енуінен қорғайды,
- энергия тиімділігін арттырады, жылуды көрсетеді,
- жылу шығынын азайтады, оқшаулаудың оқшаулау қасиеттерін сақтайды,
- барлық құрылымның қызмет ету мерзімін ұзартады.

ondutiss.pro арнасында өңдеу туралы бейне.



Тэхнічныя характарыстыкі

Рулон 75 м²

Цана за рулон*	4900 - 5600 руб.
Кошт за метр квадратны*	65 - 75 руб.
Павярхоўная шчыльнасць, г/м ² , РФ ГОСТ 2678	100 ± 5%
Разрыўная нагрузка палоскі, уздоўж / папярок, Н/50мм, РФ ГОСТ 2678	не менш 350 / 220
Парапранікальнасць, г/(м ² *24 ч), РФ ГОСТ 25898 - 2020	не более 5
Супраціў парапраніканню, Rp, м2 * ч * Па / мг (РФ ГОСТ 25898-2020)	не менш за 31
Эквівалентная таўшчыня пласта паветра па дыфузіі пара, Sd, м (РФ ГОСТ 25898-2012)	не менш за 24
Водоупорность, мм вод.ст., РФ ГОСТ EN 1928 , метод В	не менш за 7000
Воданепранікальнасць, клас, РФ ГОСТ EN 1928 , метод А	W1
Інтэграваная клеючая стужка	Не
Тэмпература эксплуатацыі, °С	от -60 до +120
Друк на палатне	Так
Шырыня, м, ГОСТ 2678	1.5
Даўжыня, м, ГОСТ 2678	50
Вага рулона, кг	8.5
Тэрмін службы, лет	50

* на аснове сярэдніх значэнняў выбарачнага маніторынгу рознічных цэн



Тэрмін
службы 50
гадоў



Кантроль
якасці



Прысмае
сыравіну



Зручны
мантаж



Тэмпература
прымянення
-60° - +120°