


Бу тосқауыл пленкалары (В) ONDUTISS PRO Termo+

шағылыстыратын булардың тосқауылы қабықшасының функциялары:

- оқшаулау және құрылыс конструкцияларын бөлме ішінен су буының енуінен қорғайды,
- энергия тиімділігін арттырады, жылуды көрсетеді,
- жылу шығынын азайтады, оқшаулаудың оқшаулау қасиеттерін сақтайды,
- барлық құрылымның қызмет ету мерзімін ұзартады.

ondutiss.pro арнасында өңдеу туралы бейне.



Техникалық сипаттамалар	Орама 75 м ²
Бір орам бағасы*	7900 - 8300 руб.
Шаршы метрдің бағасы*	105 - 111 руб.
Беттік тығыздық, г/м ² , РФ ГОСТ 2678	150 ± 10%
Разрыўная нагрузка палоскі, уздоўж / папярок, Н/50мм, РФ ГОСТ 2678	кемінде 420 / 250
Бу өткізгіштігі, г/(м ² *24 ч), РФ ГОСТ 25898 - 2020	0,5 артық емес
Бу өткізгіштікке төзімділік, RN, м2 * сағ * Па/мг (РФ ГОСТ 25898-2020)	кемінде 191,5
Бу диффузиясы бойынша ауа қабатының эквивалентті қалыңдығы, Sd, м (РФ ГОСТ 25898-2012)	кемінде 383,0
Суға төзімділік, мм вод.ст., РФ ГОСТ EN 1928 , метод В	кемінде 7000
Су өткізбейтін, класы, РФ ГОСТ EN 1928 , метод А	W1
Біріктірілген жабысқақ таспа	Жоқ
Пайдалану температурасы, °С	от -60 до +120
Кенепте басып шығару	Иә
Ені, м, ГОСТ 2678	1.5
Ұзындығы, м, ГОСТ 2678	50
Орамның салмағы, кг	12.02
Қызмет мерзімі, жылдар	50

* бөлшек сауда бағаларын іріктеп бақылаудың орташа мәндері негізінде

