
Пароизоляция (В)
ONDUTISS PRO Termo+

Функции отражающей пароизоляционной плёнки:
• защищает утеплитель и конструкции здания от проникновения водяных паров изнутри помещения,
• повышает энергоэффективность, отражает тепло,
• снижает теплопотери, сохраняет теплоизолирующие свойства утеплителя,
• продлевает срок службы всей конструкции.

Видео по монтажу на канале ondutiss.pro



Технические характеристики	Намотка 75 м²
Цена за рулон*	7900 - 8300 руб.
Цена за метр квадратный*	105 - 111 руб.
Поверхностная плотность, г/м², ГОСТ 2678	150 ± 10%
Разрывная нагрузка полоски, вдоль/поперёк, Н/50мм, ГОСТ 2678	не менее 420 / 250
Паропроницаемость, г/(м²*24 ч), ГОСТ 25898 - 2020	не более 0,5
Сопротивление паропроницанию, Rп, м²·ч· Па/мг ГОСТ 25898-2020	не менее 191,5
Эквивалентная толщина слоя воздуха по диффузии пара, Sd, м (ГОСТ 25898-2012)	не менее 383,0
Водоупорность, мм вод.ст., ГОСТ EN 1928, метод В	не менее 7000
Водонепроницаемость, класс, ГОСТ EN 1928, метод А	W1
Интегрированная клеящая лента	Нет
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +120
Печать на полотне	Да
Ширина, м,ГОСТ 2678	1.5
Длина, м, ГОСТ 2678	50
Диаметр рулона, мм	150±3
Вес рулона, кг	12.02
Срок службы, лет	

*на основе средних значений выборочного мониторинга розничных цен

