


## Пароизоляция (В) ONDUTISS PRO Termo+

### Функции отражающей пароизоляционной плёнки:

- защищает утеплитель и конструкции здания от проникновения водяных паров изнутри помещения,
- повышает энергоэффективность, отражает тепло,
- снижает теплопотери, сохраняет теплоизолирующие свойства утеплителя,
- продлевает срок службы всей конструкции.

Видео по монтажу на канале [ondutiss.pro](https://ondutiss.pro)



Технические характеристики	Намотка 75 м <sup>2</sup>
Цена за рулон*	7900 - 8300 руб.
Цена за метр квадратный*	105 - 111 руб.
Поверхностная плотность, г/м <sup>2</sup> , <a href="#">ГОСТ 2678</a>	150 ± 10%
Разрывная нагрузка полоски, вдоль/поперёк, Н/50мм, <a href="#">ГОСТ 2678</a>	не менее 420 / 250
Паропроницаемость, г/(м <sup>2</sup> *24 ч), <a href="#">ГОСТ 25898 - 2020</a>	не более 0,5
Сопrotивление паропроницанию, Rп, м <sup>2</sup> ·ч· Па/мг <a href="#">ГОСТ 25898-2020</a>	не менее 191,5
Эквивалентная толщина слоя воздуха по диффузии пара, Sd, м ( <a href="#">ГОСТ 25898-2012</a> )	не менее 383,0
Водоупорность, мм вод.ст., <a href="#">ГОСТ EN 1928</a> , метод В	не менее 7000
Водонепроницаемость, класс, <a href="#">ГОСТ EN 1928</a> , метод А	W1
Интегрированная клеящая лента	Нет
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +120
Печать на полотне	Да
Ширина, м, <a href="#">ГОСТ 2678</a>	1.5
Длина, м, <a href="#">ГОСТ 2678</a>	50
Вес рулона, кг	12.02
Срок службы, лет	50

\*на основе средних значений выборочного мониторинга розничных цен



Повышенная прочность



Выдерживает до +120°C



Отражает тепло



Не выделяет вредных веществ