


Пароизоляция (В) ONDUTISS PRO Termo+

Функции отражающей пароизоляционной плёнки:

- защищает утеплитель и конструкции здания от проникновения водяных паров изнутри помещения,
- повышает энергоэффективность, отражает тепло,
- снижает теплопотери, сохраняет теплоизолирующие свойства утеплителя,
- продлевает срок службы всей конструкции.

Видео по монтажу на канале ondutiss.pro



Технические характеристики	Намотка 75 м ²
Цена за рулон*	7900 - 8300 руб.
Цена за метр квадратный*	105 - 111 руб.
Поверхностная плотность, г/м ² , ГОСТ 2678	150 ± 10%
Разрывная нагрузка полоски, вдоль/поперёк, Н/50мм, ГОСТ 2678	не менее 420 / 250
Паропроницаемость, г/(м ² *24 ч), ГОСТ 25898 - 2020	не более 0,5
Сопrotивление паропроницанию, Rп, м ² ·ч· Па/мг ГОСТ 25898-2020	не менее 191,5
Эквивалентная толщина слоя воздуха по диффузии пара, Sd, м (ГОСТ 25898-2012)	не менее 383,0
Водоупорность, мм вод.ст., ГОСТ EN 1928 , метод В	не менее 7000
Водонепроницаемость, класс, ГОСТ EN 1928 , метод А	W1
Интегрированная клеящая лента	Нет
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +120
Печать на полотне	Да
Ширина, м, ГОСТ 2678	1.5
Длина, м, ГОСТ 2678	50
Вес рулона, кг	12.02
Срок службы, лет	50

*на основе средних значений выборочного мониторинга розничных цен



Повышенная прочность



Выдерживает до +120°C



Отражает тепло



Не выделяет вредных веществ