


## Пароизоляция (B) ONDUTISS PRO Termo+

## Функции отражающей пароизоляционной плёнки:

- защищает утеплитель и конструкции здания от проникновения водяных паров изнутри помещения,
- повышает энергоэффективность, отражает тепло,
- снижает теплопотери, сохраняет теплоизолирующие свойства утеплителя,
- продлевает срок службы всей конструкции.

## Видео по монтажу на канале ondutiss.pro



Технические характеристики	Намотка 75 м <sup>2</sup>
Цена за рулон*	7100 - 7400 руб.
Цена за метр квадратный <b>*</b>	94 - 99 руб.
Поверхностная плотность, г/м², <u>ГОСТ 2678</u>	150 ± 10%
Разрывная нагрузка полоски, вдоль/поперёк, H/50мм, <u>ГОСТ 2678</u>	не менее 420 / 250
Паропроницаемость, г/(м²*24 ч), <u>ГОСТ 25898 - 2020</u>	не более 0,5
Водоупорность, класс, <u>ГОСТ EN 1928</u> , метод В	не менее 7000
Водонепроницаемость, класс, <u>ГОСТ EN 1928</u> , метод А	W1
Интегрированная клеящая лента	Нет
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +120
Печать на полотне	Да
Ширина, м, <u>ГОСТ 2678</u>	1.5
Длина, м, <u>ГОСТ 2678</u>	50
Вес рулона, кг	12.02
Срок службы, лет	50

<sup>\*</sup>на основе средних значений выборочного мониторинга розничных цен









https://ondutiss.pro Дата выгрузки: 16.11.2025