Ветраахоўныя плёнкі (А)
ONDUTISS SMART A

Функцыі ветраахоўнай плёнкі:
• абараняе ўцяпляльнік ад забруджвання і выдзімання валокнаў,
• выпускае пар з уцяпляльніка,
• абараняе ўнутраныя памяшканні ад часціц уцяпляльніка,
• зніжае цепластраты.

Для спрашчэння адзнакі захавання ўласцівасцяў плёнкі пад сонцам пасля мантажу скарыстайцеся адмысловым УФ-стыкерам, нанесеным на пакаванне, падрабязней пра яго чытайце тут

Відэа па мантажы на канале ondutiss.pro



Тэхнічныя характарыстыкі	Рулон 30 м²	Рулон 70 м²
Цана за рулон*	1455 - 1530 руб.	3300 - 3500 руб.
Кошт за метр квадратны*	48 - 51 руб.	47 - 50 руб.
Павярхоўная шчыльнасць, г/м², РФ ГОСТ 2678	80 ± 5%	80 ± 5%
Разрыўная нагрузка палоскі, уздоўж / папярок, Н/50мм, РФ ГОСТ 2678	не менш 140 / 90	не менш 140 / 90
Парапранікальнасць, г/(м²*24 ч), РФ ГОСТ 25898 - 2020	не менее 1 000	не менее 1 000
Супраціў парапраніканню, Rп, м2 * ч * Па / мг (РФ ГОСТ 25898-2020)	не больш 0,018	не больш 0,018
Эквівалентная таўшчыня пласта паветра па дыфузіі пара, Sd, м (РФ ГОСТ 25898-2012)	не больш 0,014	не больш 0,014
Водоупорность, мм вод.ст., РФ ГОСТ EN 1928, метод В	не менш за 200	не менш за 200
Інтэграваная клеючая стужка	Так	Так
Ўстойлівасць да УФ-старэнню, дзён, РФ ГОСТ 32317-2012	30	30
Тэмпература эксплуатацыі, °С	от -60 до +80	от -60 до +80
Друк на палатне	Так	Так
Шырыня, м,ГОСТ 2678	1.5	1.5
Даўжыня, м, ГОСТ 2678	20	46.67
Дыяметр рулона, мм	110±3	160±3
Вага рулона, кг	2.9	6
Тэрмін службы, лет		

* на аснове сярэдніх значэнняў выбарачнага маніторынгу рознічных цэн



Тэрмін службы 30 гадоў *Клеючая стужка* *Кантроль якасці* *Зручны мантаж* *УФ-абарона 30 дзён*