

Ветраахоўныя плёнкі (А) ONDUTISS SMART A

Функцыі ветраахоўнай плёнкі:

- абараняе ўцяпляльнік ад забруджвання і выдзімання валокнаў,
- выпускае пар з ўцяпляльніка,
- абараняе ўнутраныя памяшканні ад часціц ўцяпляльніка,
- зніжае цэпластраты.

Для спрашчэння адзнакі захавання ўласцівасцяў плёнкі пад сонцам пасля мантажу скарытайцеся адмысловым УФ-стыкерам, нанесеным на пакаванне, падрабязней пра яго чытайце [тут](#)

Відэа па мантажы на канале [ondutiss.pro](#)



Тэхнічныя характарыстыкі	Рулон 30 м ²	Рулон 70 м ²
Цана за рулон*	1455 - 1530 руб.	3300 - 3500 руб.
Кошт за метр квадратны*	48 - 51 руб.	47 - 50 руб.
Павярхоўная шчыльнасць, г/м ² , РФ ГОСТ 2678	80 ± 5%	80 ± 5%
Разрыўная нагрузка палоскі, уздоўж / папярок, Н/50мм, РФ ГОСТ 2678	не менш 140 / 90	не менш 140 / 90
Парапранікальнасць, г/(м ² *24 ч), РФ ГОСТ 25898 - 2020	не менее 1 000	не менее 1 000
Супраціў парапраніканню, Rп, м2 * ч * Па / мг (РФ ГОСТ 25898-2020)	не больш 0,018	не больш 0,018
Эквівалентная таўшчыня пласта паветра па дыфузіі пара, Sd, м (РФ ГОСТ 25898-2012)	не больш 0,014	не больш 0,014
Водоупорность, мм вод.ст., РФ ГОСТ EN 1928 , метод В	не менш за 200	не менш за 200
Інтэграваная клеючая стужка	Так	Так
Ўстойлівасць да УФ-старэнню, дзён, РФ ГОСТ 32317-2012	30	30
Тэмпература эксплуатацыі, °С	от -60 до +80	от -60 до +80
Друк на палатне	Так	Так
Шырыня, м, ГОСТ 2678	1.5	1.5
Даўжыня, м, ГОСТ 2678	20	46.67
Вага рулона, кг	2.9	6
Тэрмін службы, лет	30	30

* на аснове сярэдніх значэнняў выбарачнага маніторынгу рознічных цэн



Тэрмін
службы 30
гадоў



Клеючая
стужка



Кантроль
якасці



Зручны
мантаж



УФ-абарона
30 дзён