

Желден қорғайтын пленкалар (А) ONDUTISS SMART A

Жел өткізбейтін пленканың функциялары:

- оқшаулауды ластанудан және талшықтардың үрлеуінен қорғайды
- изоляциядан буды шығарады,
- Интерьерді оқшаулау бөлшектерінен қорғайды
- жылу шығынын азайтады.

Орнатқаннан кейін пленканың күн астында қасиеттерінің сақталуын бағалауды жеңілдету үшін қаптамаға қолданылатын арнайы ультракүлгін жапсырманы пайдаланыңыз, ол туралы толығырақ

ondutiss.pro арнасында өңдеу туралы бейне.



| Техникалық сипаттамалар | Орама 30 м ² | Орама 70 м ² |
|--|-------------------------|-------------------------|
| Бір орам бағасы* | 1200 - 1400 руб. | 2750 - 3150 руб. |
| Шаршы метрдің бағасы* | 40 - 47 руб. | 39 - 45 руб. |
| Беттік тығыздық, г/м ² , РФ ГОСТ 2678 | 80 ± 5% | 80 ± 5% |
| Разрыўная нагрузка палоскі, уздоўж / папярок, Н/50мм, РФ ГОСТ 2678 | кем емес 140 / 90 | кем емес 140 / 90 |
| Бу өткізгіштігі, г/(м ² *24 ч), РФ ГОСТ 25898 - 2020 | кем емес 1 000 | кем емес 1 000 |
| Бу өткізгіштікке төзімділік, RN, м2 * сағ * Па/мг (РФ ГОСТ 25898-2020) | 0,018 артық емес | 0,018 артық емес |
| Бу диффузиясы бойынша ауа қабатының эквивалентті қалыңдығы, Sd, м (РФ ГОСТ 25898-2012) | 0,014 артық емес | 0,014 артық емес |
| Суға төзімділік, мм вод.ст., РФ ГОСТ EN 1928 , метод В | кемінде 200 | кемінде 200 |
| Біріктірілген жабысқақ таспа | Иә | Иә |
| Ультракүлгін қартаюға төзімділік, күндер, РФ ГОСТ 32317-2012 | 30 | 30 |
| Пайдалану температурасы, °С | от -60 до +80 | от -60 до +80 |
| Кенепте басып шығару | Иә | Иә |
| Ені, м, ГОСТ 2678 | 1.5 | 1.5 |
| Ұзындығы, м, ГОСТ 2678 | 20 | 46.67 |
| Орамның салмағы, кг | 2.9 | 6 |
| Қызмет мерзімі, жылдар | 30 | 30 |

* бөлшек сауда бағаларын іріктеп бақылаудың орташа мәндері негізінде



Қызмет ету мерзімі 30 жыл



Клеящая лента



Сапаны бақылау



Ыңғайлы орнату



УК қорғанысы 30 күн