

Желден қорғайтын пленкалар (А) ONDUTISS SMART A

Жел өткізбейтін пленканың функциялары:

- оқшаулауды ластанудан және талшықтардың үрлеуінен қорғайды
- изоляциядан буды шығарады,
- Интерьерді оқшаулау бөлшектерінен қорғайды
- жылу шығынын азайтады.

Орнатқаннан кейін пленканың күн астында қасиеттерінің сақталуын бағалауды жеңілдету үшін қаптамаға қолданылатын арнайы ультракүлгін жапсырманы пайдаланыңыз, ол туралы толығырақ

ondutiss.pro арнасында өңдеу туралы бейне.



Техникалық сипаттамалар	Орама 30 м ²	Орама 70 м ²
Бір орам бағасы*	1455 - 1530 руб.	3300 - 3500 руб.
Шаршы метрдің бағасы*	48 - 51 руб.	47 - 50 руб.
Беттік тығыздық, г/м ² , РФ ГОСТ 2678	80 ± 5%	80 ± 5%
Разрыўная нагрузка палоскі, уздоўж / папярок, Н/50мм, РФ ГОСТ 2678	кем емес 140 / 90	кем емес 140 / 90
Бу өткізгіштігі, г/(м ² *24 ч), РФ ГОСТ 25898 - 2020	кем емес 1 000	кем емес 1 000
Бу өткізгіштікке төзімділік, RN, м2 * сағ * Па/мг (РФ ГОСТ 25898-2020)	0,018 артық емес	0,018 артық емес
Бу диффузиясы бойынша ауа қабатының эквивалентті қалыңдығы, Sd, м (РФ ГОСТ 25898-2012)	0,014 артық емес	0,014 артық емес
Суға төзімділік, мм вод.ст., РФ ГОСТ EN 1928 , метод В	кемінде 200	кемінде 200
Біріктірілген жабысқақ таспа	Иә	Иә
Ультракүлгін қартаюға төзімділік, күндер, РФ ГОСТ 32317-2012	30	30
Пайдалану температурасы, °С	от -60 до +80	от -60 до +80
Кенепте басып шығару	Иә	Иә
Ені, м, ГОСТ 2678	1.5	1.5
Ұзындығы, м, ГОСТ 2678	20	46.67
Орамның салмағы, кг	2.9	6
Қызмет мерзімі, жылдар	30	30

* бөлшек сауда бағаларын іріктеп бақылаудың орташа мәндері негізінде



Қызмет ету мерзімі 30 жыл



Клеящая лента



Сапаны бақылау



Ыңғайлы орнату



УК қорғанысы 30 күн