

Bетрозащита (A) ONDUTISS SMART A

Функции ветрозащитной плёнки:

- защищает утеплитель от загрязнения и выдувания волокон,
- выпускает пар из утеплителя,
- защищает внутренние помещения от частиц утеплителя,
- снижает теплопотери.

Для упрощения оценки сохранения свойств плёнки под солнцем после монтажа воспользуйтесь специальным УФ-стикером, нанесённом на упаковку, подробнее о нём читайте <u>здесь</u>.



Видео по монтажу на канале ondutiss.pro

Технические характеристики	Намотка 30 м²	Намотка 70 м²
Цена за рулон*	1200 - 1400 руб.	2750 - 3150 руб.
Цена за метр квадратный*	40 - 47 руб.	39 - 45 руб.
Поверхностная плотность, г/м², <u>ГОСТ 2678</u>	80 ± 5%	80 ± 5%
Разрывная нагрузка полоски, вдоль/поперёк, H/50мм, <u>ГОСТ 2678</u>	не менее 140 / 90	не менее 140 / 90
Паропроницаемость, г/(м²*24 ч), <u>ГОСТ 25898 - 2020</u>	не менее 1 000	не менее 1 000
Сопротивление паропроницанию, Rп, м²·ч· Па/мг <u>ГОСТ 25898-2020</u>	не более 0,018	не более 0,018
Эквивалентная толщина слоя воздуха по диффузии пара, Sd, м (<u>ГОСТ 25898-2012</u>)	не более 0,014	не более 0,014
Водоупорность, мм вод.ст., <u>ГОСТ EN 1928</u> , метод В	не менее 200	не менее 200
Интегрированная клеящая лента	Да	Да
Стойкость к УФ-старению, дней, <u>ГОСТ 32317-2012</u>	30	30
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +80	от -60 до +80
Печать на полотне	Да	Да
Ширина, м <u>,ГОСТ 2678</u>	1.5	1.5
Длина, м, <u>ГОСТ 2678</u>	20	46.67
Вес рулона, кг	2.9	6
Срок службы, лет	30	30

^{*}на основе средних значений выборочного мониторинга розничных цен











https://ondutiss.pro