

Ветрозащита (А) ONDUTISS SMART A

Функции ветрозащитной плёнки:

- защищает утеплитель от загрязнения и выдувания волокон,
- выпускает пар из утеплителя,
- защищает внутренние помещения от частиц утеплителя,
- снижает теплопотери.

Для упрощения оценки сохранения свойств плёнки под солнцем после монтажа воспользуйтесь специальным УФ-стикером, нанесённом на упаковку, подробнее о нём читайте [здесь](#).

Видео по монтажу на канале [ondutiss.pro](#)



Технические характеристики	Намотка 30 м ²	Намотка 70 м ²
Цена за рулон*	1455 - 1530 руб.	3300 - 3500 руб.
Цена за метр квадратный*	48 - 51 руб.	47 - 50 руб.
Поверхностная плотность, г/м ² , ГОСТ 2678	80 ± 5%	80 ± 5%
Разрывная нагрузка полосы, вдоль/поперёк, Н/50мм, ГОСТ 2678	не менее 140 / 90	не менее 140 / 90
Паропроницаемость, г/(м ² *24 ч), ГОСТ 25898 - 2020	не менее 1 000	не менее 1 000
Сопrotивление паропроницанию, Rп, м ² ·ч· Па/мг ГОСТ 25898-2020	не более 0,018	не более 0,018
Эквивалентная толщина слоя воздуха по диффузии пара, Sd, м (ГОСТ 25898-2012)	не более 0,014	не более 0,014
Водоупорность, мм вод.ст., ГОСТ EN 1928 , метод В	не менее 200	не менее 200
Интегрированная клеящая лента	Да	Да
Стойкость к УФ-старению, дней, ГОСТ 32317-2012	30	30
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +80	от -60 до +80
Печать на полотне	Да	Да
Ширина, м, ГОСТ 2678	1.5	1.5
Длина, м, ГОСТ 2678	20	46.67
Вес рулона, кг	2.9	6
Срок службы, лет	30	30

*на основе средних значений выборочного мониторинга розничных цен



Срок службы
30 лет



Клеящая
лента



Контроль
качества



Удобный
монтаж



УФ-защита
30 дней