Ветрозащита (А)
ONDUTISS SMART A

Функции ветрозащитной плёнки:
• защищает утеплитель от загрязнения и выдувания волокон,
• выпускает пар из утеплителя,
• защищает внутренние помещения от частиц утеплителя,
• снижает теплопотери.



Для упрощения оценки сохранения свойств плёнки под солнцем после монтажа воспользуйтесь специальным УФ-стикером, нанесённом на упаковку, подробнее о нём читайте здесь.

Видео по монтажу на канале ondutiss.pro

Технические характеристики	Намотка 30 м²	Намотка 70 м²
Цена за рулон*	1455 - 1530 руб.	3300 - 3500 руб.
Цена за метр квадратный*	48 - 51 руб.	47 - 50 руб.
Поверхностная плотность, г/м², ГОСТ 2678	80 ± 5%	80 ± 5%
Разрывная нагрузка полоски, вдоль/поперёк, Н/50мм, ГОСТ 2678	не менее 140 / 90	не менее 140 / 90
Паропроницаемость, г/(м²*24 ч), ГОСТ 25898 - 2020	не менее 1 000	не менее 1 000
Сопротивление паропроницанию, Rп, м²·ч· Па/мг ГОСТ 25898-2020	не более 0,018	не более 0,018
Эквивалентная толщина слоя воздуха по диффузии пара, Sd, м (ГОСТ 25898-2012)	не более 0,014	не более 0,014
Водоупорность, мм вод.ст., ГОСТ EN 1928, метод В	не менее 200	не менее 200
Интегрированная клеящая лента	Да	Да
Стойкость к УФ-старению, дней, ГОСТ 32317-2012	30	30
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +80	от -60 до +80
Печать на полотне	Да	Да
Ширина, м,ГОСТ 2678	1.5	1.5
Длина, м, ГОСТ 2678	20	46.67
Диаметр рулона, мм	110±3	160±3
Вес рулона, кг	2.9	6
Срок службы, лет		

*на основе средних значений выборочного мониторинга розничных цен

