

# Параізаляцыйнай плёнкі (В) ONDUTISS SMART В

## Функцыі параізаляцыйнай плёнкі:

- абараняе ўцяпляльнік і канструкцыі будынка ад пранікнення вадзяных пар знутры памяшкання,
- зніжае цепластраты, захоўвае цеплаізаляруючыя ўласцівасці ўцяпляльніка,
- абараняе ўнутраныя памяшканні ад часціц ўцяпляльніка.

Відэа па мантажы на канале [ondutiss.pro](https://ondutiss.pro)



Тэхнічныя характарыстыкі	Рулон 30 м <sup>2</sup>	Рулон 70 м <sup>2</sup>
Цана за рулон*	890 - 1050 руб.	2000 - 2300 руб.
Кошт за метр квадратны*	29 - 35 руб.	28 - 33 руб.
Павярхоўная шчыльнасць, г/м <sup>2</sup> , <a href="#">РФ ГОСТ 2678</a>	60 ± 5%	60 ± 5%
Разрыўная нагрузка палоскі, уздоўж / папярок, Н/50мм, <a href="#">РФ ГОСТ 2678</a>	не менш 110 / 70	не менш 110 / 70
Парапранікальнасць, г/(м <sup>2</sup> *24 ч), <a href="#">РФ ГОСТ 25898 - 2020</a>	не более 7	не более 7
Супраціў парапраніканню, Rп, м2 * ч * Па / мг ( <a href="#">РФ ГОСТ 25898-2020</a> )	не менш 6,0	не менш 6,0
Эквівалентная таўшчыня пласта паветра па дыфузіі пара, Sd, м ( <a href="#">РФ ГОСТ 25898-2012</a> )	не менш за 4,7	не менш за 4,7
Водоупорность, мм вод.ст., <a href="#">РФ ГОСТ EN 1928</a> , метод В	не менш за 5500	не менш за 5500
Воданепранікальнасць, клас, <a href="#">РФ ГОСТ EN 1928</a> , метод А	W1	W1
Інтэграваная клеючая стужка	Так	Так
Тэмпература эксплуатацыі, °С	от -60 до +80	от -60 до +80
Друк на палатне	Так	Так
Шырыня, м, <a href="#">ГОСТ 2678</a>	1.5	1.5
Даўжыня, м, <a href="#">ГОСТ 2678</a>	20	46.67
Вага рулона, кг	2.1	4.3
Тэрмін службы, лет	30	30

\* на аснове сярэдніх значэнняў выбарачнага маніторынгу рознічных цэн



Тэрмін  
службы 30  
гадоў



Клеючая  
стужка



Кантроль  
якасці



Першае  
сыравіну



Зручны  
мантаж



Абарона ад  
бактэрый



Эка-бяспека



Тэмпература  
прымянення  
-60° - +80°