ONDUTISS by Onduline
строительные мембраны, плёнки и ленты

Бу тосқауыл пленкалары (В)
ONDUTISS SMART B

Бу тосқауыл пленкасының функциялары:
• оқшаулау және құрылыс конструкцияларын бөлме ішінен су буының енуінен қорғайды,
• жылу шығынын азайтады, оқшаулаудың оқшаулау қасиеттерін сақтайды,
• интерьерлерді оқшаулау бөлшектерінен қорғайды.

ondutiss.pro арнасында өңдеу туралы бейне.



Техникалық сипаттамалар	Орама 30 м²	Орама 70 м²
Бір орам бағасы*	1035 - 1100 руб.	2300 - 2415 руб.
Шаршы метрдің бағасы*	34 - 37 руб.	32 - 35 руб.
Беттік тығыздық, г/м², РФ ГОСТ 2678	60 ± 5%	60 ± 5%
Разрыўная нагрузка палоскі, уздоўж / папярок, Н/50мм, РФ ГОСТ 2678	кем емес 110 / 70	кем емес 110 / 70
Бу өткізгіштігі, г/(м²*24 ч), РФ ГОСТ 25898 - 2020	артық емес 7	артық емес 7
Бу өткізгіштікке төзімділік, RN, м2 * сағ * Па/мг (РФ ГОСТ 25898-2020)	кемінде 6,0	кемінде 6,0
Бу диффузиясы бойынша ауа қабатының эквивалентті қалыңдығы, Sd, м (РФ ГОСТ 25898-2012)	кемінде 4,7	кемінде 4,7
Суға төзімділік, мм вод.ст., РФ ГОСТ EN 1928, метод В	кемінде 5500	кемінде 5500
Су өткізбейтін, класы, РФ ГОСТ EN 1928, метод А	W1	W1
Біріктірілген жабысқақ таспа	Иә	Иә
Пайдалану температурасы, °С	от -60 до +80	от -60 до +80
Кенепте басып шығару	Иә	Иә
Ені, м, ГОСТ 2678	1.5	1.5
Ұзындығы, м,ГОСТ 2678	20	46.67
Ролик диаметрі, мм	72±3	107±3
Орамның салмағы, кг	2.1	4.3
Қызмет мерзімі, жылдар		

* бөлшек сауда бағаларын іріктеп бақылаудың орташа мәндері негізінде



Қызмет ету мерзімі 30 жыл | Клеящая лента | Сапаны бақылау | Бастапқы шикізат | Ыңғайлы орнату | Бактериялар дан қорғау | Эко-қауіпсіздік | Қолдану температурасы -60° - +80°