

Гідраізаляцыйныя плёнкі (D) ONDUTISS SMART D

Функцыі гідраізаляцыйнай плёнкі:

- абараняе гарышча ад подкровельнаго кандэнсату і ападкаў,
- адводзіць цеплавы струмень ад даху і зніжае рызыку адукацыі наледзі і ледзяшоў,
- у якасці параізаляцыі, абараняе ўцяпляльнік ад пары і вады знутры памяшканняў.

Для спрашчэння адзнакі захавання ўласцівасцяў плёнкі пад сонцам пасля мантажу скарытайцеся адмысловым УФ-стыкерам, нанесеным на пакаванне, падрабязней пра яго чытайце [тут](#).

Відэа па мантажы на канале ondutiss.pro



Тэхнічныя характарыстыкі	Рулон 30 м ²	Рулон 70 м ²
Цана за рулон*	1200 - 1350 руб.	2700 - 3050 руб.
Кошт за метр квадратны*	40 - 45 руб.	38 - 44 руб.
Павярхоўная шчыльнасць, г/м ² , РФ ГОСТ 2678	80 ± 5%	80 ± 5%
Разрыўная нагрузка палоскі, уздоўж / папярок, Н/50мм, РФ ГОСТ 2678	не менш 590 / 400	не менш 590 / 400
Парапранікальнасць, г/(м ² *24 ч), РФ ГОСТ 25898 - 2020	не более 5	не более 5
Супраціў парапраніканню, Rp, м2 * ч * Па / мг (РФ ГОСТ 25898-2020)	не менш за 52	не менш за 52
Эквівалентная таўшчыня пласта паветра па дыфузіі пара, Sd, м (РФ ГОСТ 25898-2012)	не менш за 40	не менш за 40
Водоупорность, мм вод.ст., РФ ГОСТ EN 1928 , метод В	не менш за 7000	не менш за 7000
Воданепранікальнасць, клас, РФ ГОСТ EN 1928 , метод А	W1	W1
Інтэграваная клеючая стужка	Так	Так
Ўстойлівасць да УФ-старэнню, дзён, РФ ГОСТ 32317-2012	30	30
Тэмпература эксплуатацыі, °С	от -60 до +80	от -60 до +80
Друк на палатне	Так	Так
Шырыня, м, ГОСТ 2678	1.5	1.5
Даўжыня, м, ГОСТ 2678	20	46.67
Вага рулона, кг	2.7	6
Тэрмін службы, лет	30	30

* на аснове сярэдніх значэнняў выбарачнага маніторынгу рознічных цэн



Тэрмін
службы 30
гадоў



Клеючая
стужка



Кантроль
якасці



УФ-абарона
30 дзён



Абарона ад
бактэрый