

# Гидрооқшаулағыш пленкалар (D) ONDUTISS SMART D

## Гроизоляциялық пленканың функциялары:

- шатырды шатыр астындағы конденсациядан және жауын-шашыннан қорғайды,
- төбедегі жылу ағынын жояды және мұз бен мұздың пайда болу қаупін азайтады,
- бу тосқауылы ретінде оқшаулауды будан және үй ішіндегі судан қорғайды.

Орнатқаннан кейін пленканың күн астында қасиеттерінің сақталуын бағалауды жеңілдету үшін қаптамаға қолданылатын арнайы УК-сәулейтін жапсырманы пайдаланыңыз, ол туралы толығырақ оқыңыз [осында](#).

[ondutiss.pro](#) арнасында өңдеу туралы бейне.



Техникалық сипаттамалар	Орама 30 м <sup>2</sup>	Орама 70 м <sup>2</sup>
Бір орам бағасы*	1420 - 1490 руб.	3185 - 3345 руб.
Шаршы метрдің бағасы*	47 - 50 руб.	45 - 48 руб.
Беттік тығыздық, г/м <sup>2</sup> , <a href="#">РФ ГОСТ 2678</a>	80 ± 5%	80 ± 5%
Разрыўная нагрузка палоскі, уздоўж / папярок, Н/50мм, <a href="#">РФ ГОСТ 2678</a>	кем емес 590 / 400	кем емес 590 / 400
Бу өткізгіштігі, г/(м <sup>2</sup> *24 ч), <a href="#">РФ ГОСТ 25898 - 2020</a>	артық емес 5	артық емес 5
Бу өткізгіштікке төзімділік, RN, м2 * сағ * Па/мг ( <a href="#">РФ ГОСТ 25898-2020</a> )	кемінде 52	кемінде 52
Бу диффузиясы бойынша ауа қабатының эквивалентті қалыңдығы, Sd, м ( <a href="#">РФ ГОСТ 25898-2012</a> )	кемінде 40	кемінде 40
Суға төзімділік, мм вод.ст., <a href="#">РФ ГОСТ EN 1928</a> , метод В	кемінде 7000	кемінде 7000
Су өткізбейтін, класы, <a href="#">РФ ГОСТ EN 1928</a> , метод А	W1	W1
Біріктірілген жабысқақ таспа	Иә	Иә
Ультракүлгін қартаюға төзімділік, күндер, <a href="#">РФ ГОСТ 32317-2012</a>	30	30
Пайдалану температурасы, °С	от -60 до +80	от -60 до +80
Кенепте басып шығару	Иә	Иә
Ені, м, <a href="#">ГОСТ 2678</a>	1.5	1.5
Ұзындығы, м, <a href="#">ГОСТ 2678</a>	20	46.67
Орамның салмағы, кг	2.7	6
Қызмет мерзімі, жылдар	30	30

\* бөлшек сауда бағаларын іріктеп бақылаудың орташа мәндері негізінде



Қызмет ету мерзімі 30 жыл



Клеящая лента



Сапаны бақылау



УК қорғанысы 30 күн



Бактериялардан қорғау