


Гидрооқшаулағыш пленкалар (D) ONDUTISS SMART D

Гроизоляциялық пленканың функциялары:

- шатырды шатыр астындағы конденсациядан және жауын-шашыннан қорғайды,
- төбедегі жылу ағынын жояды және мұз бен мұздың пайда болу қаупін азайтады,
- бу тосқауылы ретінде оқшаулауды будан және үй ішіндегі судан қорғайды.

Орнатқаннан кейін пленканың күн астында қасиеттерінің сақталуын бағалауды жеңілдету үшін қаптамаға қолданылатын арнайы УК-сәулейтін жапсырманы пайдаланыңыз, ол туралы толығырақ оқыңыз [осында](#).

[ondutiss.pro](#) арнасында өңдеу туралы бейне.



Техникалық сипаттамалар	Орама 30 м ²	Орама 70 м ²
Бір орам бағасы*	1200 - 1350 руб.	2700 - 3050 руб.
Шаршы метрдің бағасы*	40 - 45 руб.	38 - 44 руб.
Беттік тығыздық, г/м ² , РФ ГОСТ 2678	80 ± 5%	80 ± 5%
Разрыўная нагрузка палоскі, уздоўж / папярок, Н/50мм, РФ ГОСТ 2678	кем емес 590 / 400	кем емес 590 / 400
Бу өткізгіштігі, г/(м ² *24 ч), РФ ГОСТ 25898 - 2020	артық емес 5	артық емес 5
Бу өткізгіштікке төзімділік, RN, м2 * сағ * Па/мг (РФ ГОСТ 25898-2020)	кемінде 52	кемінде 52
Бу диффузиясы бойынша ауа қабатының эквивалентті қалыңдығы, Sd, м (РФ ГОСТ 25898-2012)	кемінде 40	кемінде 40
Суға төзімділік, мм вод.ст., РФ ГОСТ EN 1928 , метод В	кемінде 7000	кемінде 7000
Су өткізбейтін, класы, РФ ГОСТ EN 1928 , метод А	W1	W1
Біріктірілген жабысқақ таспа	Иә	Иә
Ультракүлгін қартаюға төзімділік, күндер, РФ ГОСТ 32317-2012	30	30
Пайдалану температурасы, °C	от -60 до +80	от -60 до +80
Кенепте басып шығару	Иә	Иә
Ені, м, ГОСТ 2678	1.5	1.5
Ұзындығы, м, ГОСТ 2678	20	46.67
Орамның салмағы, кг	2.7	6
Қызмет мерзімі, жылдар	30	30

* бөлшек сауда бағаларын іріктеп бақылаудың орташа мәндері негізінде



Қызмет ету мерзімі 30 жыл



Клеящая лента



Сапаны бақылау



УК қорғанысы 30 күн



Бактериялардан қорғау