
Гидрооқшаулағыш пленкалар (D)
ONDUTISS SMART D

Гроизоляциялық пленканың функциялары:
• шатырды шатыр астындағы конденсациядан және жауын-шашыннан қорғайды,
• төбедегі жылу ағынын жояды және мұз бен мұздың пайда болу қаупін азайтады,
• бу тосқауылы ретінде оқшаулауды будан және үй ішіндегі судан қорғайды.

Орнатқаннан кейін пленканың күн астында қасиеттерінің сақталуын бағалауды жеңілдету үшін қаптамаға қолданылатын арнайы УК-сәулейтін жапсырманы пайдаланыңыз, ол туралы толығырақ оқыңыз осында.

ondutiss.pro арнасында өңдеу туралы бейне.



Техникалық сипаттамалар	Орама 30 м²	Орама 70 м²
Бір орам бағасы*	1420 - 1490 руб.	3185 - 3345 руб.
Шаршы метрдің бағасы*	47 - 50 руб.	45 - 48 руб.
Беттік тығыздық, г/м², РФ ГОСТ 2678	80 ± 5%	80 ± 5%
Разрыўная нагрузка палоскі, уздоўж / папярок, Н/50мм, РФ ГОСТ 2678	кем емес 590 / 400	кем емес 590 / 400
Бу өткізгіштігі, г/(м²*24 ч), РФ ГОСТ 25898 - 2020	артық емес 5	артық емес 5
Бу өткізгіштікке төзімділік, RN, м2 * сағ * Па/мг (РФ ГОСТ 25898-2020)	кемінде 52	кемінде 52
Бу диффузиясы бойынша ауа қабатының эквивалентті қалыңдығы, Sd, м (РФ ГОСТ 25898-2012)	кемінде 40	кемінде 40
Суға төзімділік, мм вод.ст., РФ ГОСТ EN 1928, метод В	кемінде 7000	кемінде 7000
Су өткізбейтін, класы, РФ ГОСТ EN 1928, метод А	W1	W1
Біріктірілген жабысқақ таспа	Иә	Иә
Ультракүлгін қартаюға төзімділік, күндер, РФ ГОСТ 32317-2012	30	30
Пайдалану температурасы, °С	от -60 до +80	от -60 до +80
Кенепте басып шығару	Иә	Иә
Ені, м, ГОСТ 2678	1.5	1.5
Ұзындығы, м,ГОСТ 2678	20	46.67
Ролик диаметрі, мм	70±3	95±3
Орамның салмағы, кг	2.7	6
Қызмет мерзімі, жылдар		

* бөлшек сауда бағаларын іріктеп бақылаудың орташа мәндері негізінде



Қызмет ету мерзімі 30 жыл


Клеящая лента


Сапаны бақылау



УК қорғанысы 30 күн


Бактериялар дан қорғау