

## Гидроизоляция (D) ONDUTISS SMART D

### Функции гидроизоляционной плёнки:

- защищает чердак от подкровельного конденсата и осадков,
- отводит тепловой поток от кровли и снижает риск образования наледи и сосулек,
- в качестве пароизоляции, защищает утеплитель от пара и воды изнутри помещений.

Для упрощения оценки сохранения свойств плёнки под солнцем после монтажа воспользуйтесь специальным УФ-стикером, нанесённом на упаковку, подробнее о нём читайте [здесь](#).

Видео по монтажу на канале [ondutiss.pro](#)



Технические характеристики	Намотка 30 м <sup>2</sup>	Намотка 70 м <sup>2</sup>
Цена за рулон*	1420 - 1490 руб.	3185 - 3345 руб.
Цена за метр квадратный*	47 - 50 руб.	45 - 48 руб.
Поверхностная плотность, г/м <sup>2</sup> , <a href="#">ГОСТ 2678</a>	80 ± 5%	80 ± 5%
Разрывная нагрузка полоски, вдоль/поперёк, Н/50мм, <a href="#">ГОСТ 2678</a>	не менее 590 / 400	не менее 590 / 400
Паропроницаемость, г/(м <sup>2</sup> *24 ч), <a href="#">ГОСТ 25898 - 2020</a>	не более 5	не более 5
Сопrotивление паропроницанию, Rп, м <sup>2</sup> ·ч· Па/мг <a href="#">ГОСТ 25898-2020</a>	не менее 52	не менее 52
Эквивалентная толщина слоя воздуха по диффузии пара, Sd, м ( <a href="#">ГОСТ 25898-2012</a> )	не менее 40	не менее 40
Водоупорность, мм вод.ст., <a href="#">ГОСТ EN 1928</a> , метод В	не менее 7000	не менее 7000
Водонепроницаемость, класс, <a href="#">ГОСТ EN 1928</a> , метод А	W1	W1
Интегрированная клеящая лента	Да	Да
Стойкость к УФ-старению, дней, <a href="#">ГОСТ 32317-2012</a>	30	30
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +80	от -60 до +80
Печать на полотне	Да	Да
Ширина, м, <a href="#">ГОСТ 2678</a>	1.5	1.5
Длина, м, <a href="#">ГОСТ 2678</a>	20	46.67
Вес рулона, кг	2.7	6
Срок службы, лет	30	30

\*на основе средних значений выборочного мониторинга розничных цен



Срок службы  
30 лет



Клеящая  
лента



Контроль  
качества



УФ-защита  
30 дней



Защита от  
бактерий