

Параізаляцыйнай плёнкі (В) ONDUTISS SMART Termo

Функцыі спецыяльнай цеплаадбівальнай параізаляцыйнай плёнкі:

- падвышае энергаэфектыўнасць, адлюстроўвае цяпло,
- абараняе ўцяпляльнік і канструкцыі будынка ад пранікнення вадзяных пар знутры памяшкання,
- зніжае цепластраты, захоўвае цеплаізаляючыя ўласцівасці ўцяпляльніка,
- абараняе ўнутраныя памяшканні ад часціц ўцяпляльніка.

Відэа па мантажы на канале ondutiss.pro



| Тэхнічныя характарыстыкі | Рулон 30 м ² | Рулон 70 м ² |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Цана за рулон* | 1400 - 1470 руб. | 3150 - 3310 руб. |
| Кошт за метр квадратны* | 46 - 49 руб. | 45 - 48 руб. |
| Павярхоўная шчыльнасць, г/м ² , РФ ГОСТ 2678 | 70 ± 5% | 70 ± 5% |
| Разрыўная нагрузка палоскі, уздоўж / папярок, Н/50мм, РФ ГОСТ 2678 | не менш 130 / 120 | не менш 130 / 120 |
| Парапранікальнасць, г/(м ² *24 ч), РФ ГОСТ 25898 - 2020 | не более 5 | не более 5 |
| Супраціў парапраніканню, Rп, м2 * ч * Па / мг (РФ ГОСТ 25898-2020) | не менш 6,9 | не менш 6,9 |
| Эквівалентная таўшчыня пласта паветра па дыфузіі пара, Sd, м (РФ ГОСТ 25898-2012) | не менш 5,4 | не менш 5,4 |
| Водоупорность, мм вод.ст., РФ ГОСТ EN 1928 , метод В | не менш за 7000 | не менш за 7000 |
| Воданепранікальнасць, клас, РФ ГОСТ EN 1928 , метод А | W1 | W1 |
| Інтэграваная клеючая стужка | Так | Так |
| Тэмпература эксплуатацыі, °С | от -60 до +120 | от -60 до +120 |
| Друк на палатне | Так | Так |
| Шырыня, м, ГОСТ 2678 | 1.5 | 1.5 |
| Даўжыня, м, ГОСТ 2678 | 20 | 46.67 |
| Вага рулона, кг | 2.2 | 4.6 |
| Тэрмін службы, лет | 30 | 30 |

* на аснове сярэдніх значэнняў выбарачнага маніторынгу рознічных цэн



Тэрмін
службы 30
гадоў



Клеючая
стужка



Першае
сыравіну



Зручны
мантаж



Тэмпература
прымянення
-60° - +120°