


Параізаляцыйнай плёнкі (В) ONDUTISS SMART Termo

Функцыі спецыяльнай цеплаадбівальнай параізаляцыйнай плёнкі:

- падвышае энергаэфектыўнасць, адлюстроўвае цяпло,
- абараняе ўцяпляльнік і канструкцыі будынка ад пранікнення вадзяных пар знутры памяшкання,
- зніжае цепластраты, захоўвае цеплаізаляючыя ўласцівасці ўцяпляльніка,
- абараняе ўнутраныя памяшканні ад часціц ўцяпляльніка.

Відэа па мантажы на канале ondutiss.pro



Тэхнічныя характарыстыкі	Рулон 30 м ²	Рулон 70 м ²
Цана за рулон*	1400 - 1470 руб.	3150 - 3310 руб.
Кошт за метр квадратны*	46 - 49 руб.	45 - 48 руб.
Павярхоўная шчыльнасць, г/м ² , РФ ГОСТ 2678	70 ± 5%	70 ± 5%
Разрыўная нагрузка палоскі, уздоўж / папярок, Н/50мм, РФ ГОСТ 2678	не менш 130 / 120	не менш 130 / 120
Парапранікальнасць, г/(м ² *24 ч), РФ ГОСТ 25898 - 2020	не более 5	не более 5
Супраціў парапраніканню, Rp, м2 * ч * Па / мг (РФ ГОСТ 25898-2020)	не менш 6,9	не менш 6,9
Эквівалентная таўшчыня пласта паветра па дыфузіі пара, Sd, м (РФ ГОСТ 25898-2012)	не менш 5,4	не менш 5,4
Водоупорность, мм вод.ст., РФ ГОСТ EN 1928 , метод В	не менш за 7000	не менш за 7000
Воданепранікальнасць, клас, РФ ГОСТ EN 1928 , метод А	W1	W1
Інтэграваная клеючая стужка	Так	Так
Тэмпература эксплуатацыі, °С	от -60 до +120	от -60 до +120
Друк на палатне	Так	Так
Шырыня, м, ГОСТ 2678	1.5	1.5
Даўжыня, м, ГОСТ 2678	20	46.67
Вага рулона, кг	2.2	4.6
Тэрмін службы, лет	30	30

* на аснове сярэдніх значэнняў выбарачнага маніторынгу рознічных цэн



Тэрмін
службы 30
гадоў



Клеючая
стужка



Першае
сыравіну



Зручны
мантаж



Тэмпература
прымянення
-60° - +120°