

Бу тосқауыл пленкалары (В) ONDUTISS SMART Termo

Арнайы жылуды шағылыстыратын бу бөгетінің функциялары:

- энергия тиімділігін арттырады, жылуды көрсетеді,
- оқшаулау және құрылыс конструкцияларын үй-жай ішінен су буының енуінен қорғайды,
- жылу шығынын азайтады, оқшаулаудың жылу оқшаулау қасиеттерін сақтайды,
- ішкі кеңістіктерді оқшаулау бөлшектерінен қорғайды.

ondutiss.pro арнасында өңдеу туралы бейне.



Техникалық сипаттамалар	Орама 30 м ²	Орама 70 м ²
Бір орам бағасы*	1100 - 1300 руб.	2450 - 2850 руб.
Шаршы метрдің бағасы*	36 - 44 руб.	35 - 41 руб.
Беттік тығыздық, г/м ² , РФ ГОСТ 2678	70 ± 5%	70 ± 5%
Разрыўная нагрузка палоскі, уздоўж / папярок, Н/50мм, РФ ГОСТ 2678	кем емес 130 / 120	кем емес 130 / 120
Бу өткізгіштігі, г/(м ² *24 ч), РФ ГОСТ 25898 - 2020	артық емес 5	артық емес 5
Бу өткізгіштікке төзімділік, RN, м2 * сағ * Па/мг (РФ ГОСТ 25898-2020)	кемінде 6,9	кемінде 6,9
Бу диффузиясы бойынша ауа қабатының эквивалентті қалыңдығы, Sd, м (РФ ГОСТ 25898-2012)	кемінде 5,4	кемінде 5,4
Суға төзімділік, мм вод.ст., РФ ГОСТ EN 1928 , метод В	кемінде 7000	кемінде 7000
Су өткізбейтін, класы, РФ ГОСТ EN 1928 , метод А	W1	W1
Біріктірілген жабысқақ таспа	Жоқ	Жоқ
Пайдалану температурасы, °С	от -60 до +120	от -60 до +120
Кенепте басып шығару	Иә	Иә
Ені, м, ГОСТ 2678	1.5	1.5
Ұзындығы, м, ГОСТ 2678	20	46.67
Орамның салмағы, кг	2.2	4.6
Қызмет мерзімі, жылдар	30	30

* бөлшек сауда бағаларын іріктеп бақылаудың орташа мәндері негізінде



Қызмет ету мерзімі 30 жыл



Клеящая лента



Бастапқы шикізат



Ыңғайлы орнату



Қолдану температурасы -60° - +120°