ONDUTISS by Onduline
строительные мембраны, плёнки и ленты

Пароизоляция (В)
ONDUTISS SMART Termo

Функции специальной теплоотражающей пароизоляционной плёнки:
• повышает энергоэффективность, отражает тепло,
• защищает утеплитель и конструкции здания от проникновения водяных паров изнутри помещения,
• снижает теплопотери, сохраняет теплоизолирующие свойства утеплителя,
• защищает внутренние помещения от частиц утеплителя.

Видео по монтажу на канале ondutiss.pro



Технические характеристики	Намотка 30 м²	Намотка 70 м²
Цена за рулон*	1400 - 1470 руб.	3150 - 3310 руб.
Цена за метр квадратный*	46 - 49 руб.	45 - 48 руб.
Поверхностная плотность, г/м², ГОСТ 2678	70 ± 5%	70 ± 5%
Разрывная нагрузка полоски, вдоль/поперёк, Н/50мм, ГОСТ 2678	не менее 130 / 120	не менее 130 / 120
Паропроницаемость, г/(м²*24 ч), ГОСТ 25898 - 2020	не более 5	не более 5
Сопротивление паропроницанию, Rп, м²·ч· Па/мг ГОСТ 25898-2020	не менее 6,9	не менее 6,9
Эквивалентная толщина слоя воздуха по диффузии пара, Sd, м (ГОСТ 25898-2012)	не менее 5,4	не менее 5,4
Водоупорность, мм вод.ст., ГОСТ EN 1928, метод В	не менее 7000	не менее 7000
Водонепроницаемость, класс, ГОСТ EN 1928, метод А	W1	W1
Интегрированная клеящая лента	Да	Да
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +120	от -60 до +120
Печать на полотне	Да	Да
Ширина, м,ГОСТ 2678	1.5	1.5
Длина, м, ГОСТ 2678	20	46.67
Диаметр рулона, мм	80±3	105±3
Вес рулона, кг	2.2	4.6
Срок службы, лет		

*на основе средних значений выборочного мониторинга розничных цен

