

Пароизоляция (B) ONDUTISS SMART Termo

Функции специальной теплоотражающей пароизоляционной плёнки:

- повышает энергоэффективность, отражает тепло,
- защищает утеплитель и конструкции здания от проникновения водяных паров изнутри помещения,
- снижает теплопотери, сохраняет теплоизолирующие свойства утеплителя,
- защищает внутренние помещения от частиц утеплителя.

Видео по монтажу на канале ondutiss.pro



Технические характеристики	Намотка 30 м²	Намотка 70 м²
Цена за рулон*	1100 - 1300 руб.	2450 - 2850 руб.
Цена за метр квадратный *	36 - 44 руб.	35 - 41 руб.
Поверхностная плотность, г/м², <u>ГОСТ 2678</u>	70 ± 5%	70 ± 5%
Разрывная нагрузка полоски, вдоль/поперёк, H/50мм, <u>ГОСТ 2678</u>	не менее 130 / 120	не менее 130 / 120
Паропроницаемость, г/(м²*24 ч), <u>ГОСТ 25898 - 2020</u>	не более 5	не более 5
Сопротивление паропроницанию, Rп, м²·ч· Па/мг <u>ГОСТ 25898-2020</u>	не менее 6,9	не менее 6,9
Эквивалентная толщина слоя воздуха по диффузии пара, Sd, м (<u>ГОСТ 25898-2012</u>)	не менее 5,4	не менее 5,4
Водоупорность, мм вод.ст., <u>ГОСТ EN 1928</u> , метод В	не менее 7000	не менее 7000
Водонепроницаемость, класс, <u>ГОСТ EN 1928</u> , метод А	W1	W1
Интегрированная клеящая лента	Да	Да
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +120	от -60 до +120
Печать на полотне	Да	Да
Ширина, м <u>,ГОСТ 2678</u>	1.5	1.5
Длина, м, <u>ГОСТ 2678</u>	20	46.67
Вес рулона, кг	2.2	4.6
Срок службы, лет	30	30

^{*}на основе средних значений выборочного мониторинга розничных цен











Дата выгрузки: 19.11.2025