

# Пароизоляция (В) ONDUTISS SMART Termo

## Функции специальной теплоотражающей пароизоляционной плёнки:

- повышает энергоэффективность, отражает тепло,
- защищает утеплитель и конструкции здания от проникновения водяных паров изнутри помещения,
- снижает теплопотери, сохраняет теплоизолирующие свойства утеплителя,
- защищает внутренние помещения от частиц утеплителя.

Видео по монтажу на канале [ondutiss.pro](https://ondutiss.pro)



Технические характеристики	Намотка 30 м <sup>2</sup>	Намотка 70 м <sup>2</sup>
Цена за рулон*	1400 - 1470 руб.	3150 - 3310 руб.
Цена за метр квадратный*	46 - 49 руб.	45 - 48 руб.
Поверхностная плотность, г/м <sup>2</sup> , <a href="#">ГОСТ 2678</a>	70 ± 5%	70 ± 5%
Разрывная нагрузка полоски, вдоль/поперёк, Н/50мм, <a href="#">ГОСТ 2678</a>	не менее 130 / 120	не менее 130 / 120
Паропроницаемость, г/(м <sup>2</sup> *24 ч), <a href="#">ГОСТ 25898 - 2020</a>	не более 5	не более 5
Сопrotивление паропроницанию, R <sub>p</sub> , м <sup>2</sup> ·ч· Па/мг <a href="#">ГОСТ 25898-2020</a>	не менее 6,9	не менее 6,9
Эквивалентная толщина слоя воздуха по диффузии пара, S <sub>d</sub> , м ( <a href="#">ГОСТ 25898-2012</a> )	не менее 5,4	не менее 5,4
Водоупорность, мм вод.ст., <a href="#">ГОСТ EN 1928</a> , метод В	не менее 7000	не менее 7000
Водонепроницаемость, класс, <a href="#">ГОСТ EN 1928</a> , метод А	W1	W1
Интегрированная клеящая лента	Да	Да
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +120	от -60 до +120
Печать на полотне	Да	Да
Ширина, м, <a href="#">ГОСТ 2678</a>	1.5	1.5
Длина, м, <a href="#">ГОСТ 2678</a>	20	46.67
Вес рулона, кг	2.2	4.6
Срок службы, лет	30	30

\*на основе средних значений выборочного мониторинга розничных цен



Срок службы  
30 лет



Клеящая  
лента



Первичное  
сырьё



Удобный  
монтаж



Температура  
применения  
-60° - +120°