

Мантажныя клеючыя стужкі ONDUTISS Super Fix

Для праклейвання нахлестов і рамонту будаўнічых плёнак і мембран, для герметызацыі месцаў праходу камунікацый.

Выпускаецца ў рулонах шырынёй 60 мм і даўжынёй 25 п. м.



Тэхнічныя характарыстыкі

Рулон 25 м.п.

Цана за рулон*

1950 - 2050 руб.

Кошт за метр квадратны*

Адгезія да поліэтылену, Н/ 25мм

не менш за 12

Адгезія да сталі, Н/25мм

не менш за 12

Адгезія да поліпрапілена, Н/25мм

не менш за 14

Тэмпература эксплуатацыі, °С

ад -50 да +90

Тэмпература мантажу, °С

ад +5 да +45

Трываласць пры разрыве ў падоўжным / папярочным кірунку,
Н/20мм

не менш за 28/20

Падаўжэнне пры парыве, уздоўж/папяроч, %, [ГОСТ Р 53226](#)

не менш 33/23

Друк на палатне

Так

Шырыня, мм, [ГОСТ 2678](#)

60

Даўжыня, м, [ГОСТ 2678](#)

25

Вага рулона, кг

0.58

* на аснове сярэдніх значэнняў выбарачнага маніторынгу рознічных цэн



Кантроль
якасці



Зручны
мантаж



Абарона ад
бактэрый



Эка-бяспека