Мантажныя клеючыя стужкі
ONDUTISS адносторонняя лента суперфиксации Super Fix

Для праклейвання нахлестов і рамонту будаўнічых плёнак і мембран, для герметызацыі месцаў праходу камунікацый.

Выпускаецца ў рулонах шырынёй 60 мм і даўжынёй 25 п. м.



Тэхнічныя характарыстыкі	Рулон 25 м.п.
Цана за рулон* Кошт за метр квадратны*	1950 - 2050 руб.
Адгезія да поліэтылену, Н/ 25мм	не менш за 12
Адгезія да сталі, Н/25мм	не менш за 12
Адгезія да поліпрапілена, Н/25мм	не менш за 14
Тэмпература эксплуатацыі, °С	ад -50 да +90
Тэмпература мантажу, °С	ад +5 да +45
Трываласць пры разрыве ў падоўжным / папярочным кірунку, Н/20мм	не менш за 28/20
Падаўжэнне пры парыве, уздоўж/папярок, %, ГОСТ Р 53226	не менш 33/23
Друк на палатне	Так
Шырыня, мм, ГОСТ 2678	60
Даўжыня, м, ГОСТ 2678	25
Вага рулона, кг	0.58

* на аснове сярэдніх значэнняў выбарачнага маніторынгу рознічных цэн

Кантроль якасці
Зручны мантаж
Абарона ад бактэрый
Эка-бяспека