

Монтажные ленты ONDUTISS Super Fix

Для проклеивания нахлёстов и ремонта строительных плёнок и мембран, для герметизации мест прохода коммуникаций.

Выпускается в рулонах шириной 60 мм и длиной 25 п.м.



| Технические характеристики | Намотка 25 м.п. |
|---|------------------|
| Цена за рулон* | 1950 - 2050 руб. |
| Цена за метр квадратный* | |
| Адгезия к полиэтилену, Н/25мм | не менее 12 |
| Адгезия к стали, Н/25мм | не менее 12 |
| Адгезия к полипропилену, Н/25мм | не менее 14 |
| Температура эксплуатации, °С | от -50 до +90 |
| Температура монтажа, °С | от +5 до +45 |
| Прочность при разрыве в продольном/поперечном направлении, Н/20мм | не менее 28/20 |
| Удлинение при разрыве, вдоль/поперёк, %, ГОСТ Р 53226 | не менее 33/23 |
| Печать на полотне | Да |
| Ширина, мм, ГОСТ 2678 | 60 |
| Длина, м, ГОСТ 2678 | 25 |
| Вес рулона, кг | 0.58 |

*на основе средних значений выборочного мониторинга розничных цен



Контроль качества



Удобный монтаж



Защита от бактерий



Эко-безопасность