

## Мантажныя клеючыя стужкі ONDUTISS Termo Tape

Ламінаваная алюмініевая фальга ў аснове стужкі і акрылавы тэрмаўстойлівы клей забяспечваюць высокую трываласць і выдатныя спажывецкія ўласцівасці:

- тэмпература эксплуатацыі ад  $-40^{\circ}\text{C}$  да  $+120^{\circ}\text{C}$  (кароткачасова, да 30 хвілін, да  $+150^{\circ}\text{C}$ )
- тэмпература мантажу ад  $+13^{\circ}\text{C}$  да  $+61^{\circ}\text{C}$
- адгезія  $> 30 \text{ Н}/25\text{мм}$
- супраціў зруху  $>100$  гадзін



Тэхнічныя характарыстыкі	Рулон 25 м.п.
Цана за рулон*	860 - 900 руб.
Кошт за метр квадратны*	
Тэмпература эксплуатацыі, $^{\circ}\text{C}$	ад $-40$ да $+150$
Тэмпература мантажу, $^{\circ}\text{C}$	ад $+13$ да $+61$
Плошча, $\text{м}^2$ , <a href="#">РФ ГОСТ 2678</a>	
Шырыня, мм, <a href="#">ГОСТ 2678</a>	50
Даўжыня, м, <a href="#">ГОСТ 2678</a>	25
Вага рулона, кг	0.25

\* на аснове сярэдніх значэнняў выбарачнага маніторынгу рознічных цэн



Кантроль якасці



Зручны мантаж



Абарона ад бактэрый



Эка-бяспека