

## Мантажныя клеючыя стужкі ONDUTISS Termo Tape

Ламінаваная алюмініевая фальга ў аснове стужкі і акрылавы тэрмаўстойлівы клей забяспечваюць высокую трываласць і выдатныя спажывецкія ўласцівасці:

- тэмпература эксплуатацыі ад -40°C да +120°C (кароткачасова, да 30 хвілін, да +150°C)
- тэмпература мантажу ад +13°C да +61°C
- адгезія > 30 Н/25мм
- супраціў зруху >100 гадзін



Тэхнічныя характарыстыкі	Рулон 25 м.п.
Цана за рулон*	830 - 990 руб.
Кошт за метр квадратны*	
Тэмпература эксплуатацыі, °C	ад -40 да +150
Тэмпература мантажу, °C	ад +13 да +61
Плошча, м <sup>2</sup> , <a href="#">РФ ГОСТ 2678</a>	
Шырыня, мм, <a href="#">ГОСТ 2678</a>	50
Даўжыня, м, <a href="#">ГОСТ 2678</a>	25
Вага рулона, кг	0.25

\* на аснове сярэдніх значэнняў выбарачнага маніторынгу рознічных цэн



Кантроль якасці



Зручны мантаж



Абарона ад бактэрый



Эка-бяспека