

## Монтаждық Жабысқақ Таспалар ONDUTISS Termo Tape

Таспаның негізіндегі ламинатталған алюминий фольга және акрил ыстыққа төзімді желім жоғары беріктік пен тамаша тұтынушылық қасиеттерді қамтамасыз етеді:

- жұмыс температурасы  $-40^{\circ}\text{C}$  және  $+120^{\circ}\text{C}$  (қысқа мерзімді, 30 минутқа дейін,  $+150^{\circ}\text{C}$  дейін)
- орнату температурасы  $+13^{\circ}\text{C}$  және  $+61^{\circ}\text{C}$
- адгезия  $> 30 \text{ N}/25\text{мм}$
- ығысуға төзімділік  $>100$  сағат



### Техникалық сипаттамалар

### Орама 25 м.п.

Бір орам бағасы*	830 - 990 руб.
Шаршы метрдің бағасы*	
Пайдалану температурасы, $^{\circ}\text{C}$	-40-тан +150-ге дейін
Орнату температурасы, $^{\circ}\text{C}$	+13-тен +61-ге дейін
Ауданы, $\text{м}^2$ , <a href="#">РФ ГОСТ 2678</a>	
Ені, мм, <a href="#">ГОСТ 2678</a>	50
Ұзындығы, м, <a href="#">ГОСТ 2678</a>	25
Орамның салмағы, кг	0.25

\* бөлшек сауда бағаларын іріктеп бақылаудың орташа мәндері негізінде



Сапаны  
бақылау



Ыңғайлы  
орнату



Бактериялар  
дан қорғау



Эко-  
қауіпсіздік